



## Sekcja środkowa wzmocniona, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 XL - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu  
kratowniczego z serii 550 XL.

Sekcje wzmocnione zbudowane są z rur o większej  
średnicy i posiadają grubsze ścianki. Są bardziej  
wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach  
środowiskowych.

<b>Nr Kat.</b>	314020
<b>EAN13</b>	8424450240380

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	94.000,00 g
<b>Waga brutto</b>	94.000,00 g

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
<b>Paleta</b>	9 szt.

### Cechy wyróżniające



- Wbudowany system kotwienia ze śrubami zabezpieczającymi
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 XL: 160m (według warunków obliczeniowych)

## Ogólna charakterystyka

---

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Specyfikacje techniczne : Ref. 314020

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,762
-----------------------------------	----------------	-------