



Sekcja środkowa wzmocniona, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 XL - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu
kratownicowego z serii 550 XL.

Sekcje wzmocnione zbudowane są z rur o większej
średnicy i posiadają grubsze ścianki. Są bardziej
wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach
środowiskowych.

Nr Kat.	314021
EAN13	8424450240397

Inne funkcje

Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Dane fizyczne

Waga netto	94.000,00 g
Waga brutto	94.000,00 g

Opakowanie

Szt.	1 szt.
Paleta	9 szt.

Cechy wyróżniające

- Wbudowany system kotwienia ze śrubami zabezpieczającymi
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 XL: 160m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Specyfikacje techniczne : Ref. 314021

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,762
-----------------------------------	----------------	-------