



Patchkabel Class A++ F-Kompressionsstecker

Patchkabel mit F-Kompressionssteckern (Ref. 3802) an den Enden. Hochwertiges Kabel SK2000plus (Ref. 4138xx), 3-fach geschirmt, Class A++.

Zur Verbindung von z.B. Kopfstellenbauteilen in Montageschränken

Sammelverpackung zu 20 Stück

Ref.Nr.	385002
Art.Nr.	FPK390
EAN13	4031136047399

Andere Eigenschaften

Farbe	Weiß
Länge	390,00 mm

Verpackung

Binder	20 Stk.
Karton	240 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	33,00 g
Bruttogewicht	33,00 g
Breite	12,00 mm
Höhe	447,00 mm
Tiefe	12,00 mm
Hauptproduktgewicht	33,00 g

Highlights

- Vollkupferinnenleiter
- 3-fach geschirmt, Class A++. EU-Brandschutzklasse Eca

Merkmale

- Farbe Weiß, mit PVC Mantel
- In verschiedenen Längen erhältlich

Gut zu wissen

3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel

Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Störstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..

Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:

- Bei 5 MHz - 30 MHz => TI < 0.9 mΩ/m
- Bei 30 MHz - 1000 MHz => SA > 105 dB
- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 95 dB
- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 85 dB

Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.