



## Patchkabel Class A++ F-Kompressionsstecker

Patchkabel mit F-Kompressionssteckern (Ref. 3802) an den Enden. Hochwertiges Kabel SK2000plus (Ref. 4138xx), 3-fach geschirmt, Class A++.

Zur Verbindung von z.B. Kopfstellenbauteilen in Montageschränken

Sammelverpackung zu 20 Stück

Ref.Nr.	385004
Art.Nr.	FPK430
EAN13	4031136047405

### Andere Eigenschaften

Farbe	Weiß
Länge	500,00 m

### Verpackung

Binder	20 Stk.
Karton	240 Stk.

### Physische Daten

Nettogewicht	35,00 g
Bruttogewicht	35,00 g
Breite	12,00 mm
Höhe	487,00 mm
Tiefe	12,00 mm
Hauptproduktgewicht	34,00 g

### Highlights

- Vollkupferinnenleiter
- 3-fach geschirmt, Class A++. EU-Brandschutzklasse Eca

## Merkmale

---

- Farbe Weiß, mit PVC Mantel
- In verschiedenen Längen erhältlich

## Gut zu wissen

---

### **3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel**

Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Störstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..

Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:

- Bei 5 MHz - 30 MHz => TI < 0.9 mΩ/m
- Bei 30 MHz - 1000 MHz => SA > 105 dB
- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 95 dB
- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 85 dB

Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.