



## Connettore PRO EasyF "IEC", Inclinato e schermato (classe A+) Universale: Ø 5...7,5mm

Connettore professionale IEC con sistema di montaggio PRO EasyF che permette di fissare il cavo aprendo una sola vite. Inoltre, questo sistema lo rende compatibile con un'ampia gamma di diametri coassiali (Ø5...7,5mm),

Offre una schermatura molto elevata grazie alla sua costruzione in Zamak e ad un foglio metallico extra(classe A+).

|             |               |
|-------------|---------------|
| Art.        | 413210        |
| Art. Logico | KSW2000N      |
| EAN13       | 8424450172339 |

### Altre caratteristiche

**Tipo di connessione** Maschio

### Imballo

|         |          |
|---------|----------|
| Scatola | 25 pz.   |
| Cartone | 250 pz.  |
| Pallet  | 2000 pz. |

### Dati fisici

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Peso netto                   | 35,00 g              |
| Volume lordo                 | 0,03 dm <sup>3</sup> |
| Peso lordo                   | 36,00 g              |
| Larghezza                    | 18,00 mm             |
| Altezza                      | 32,00 mm             |
| Profondità                   | 29,00 mm             |
| Peso del prodotto principale | 35,00 g              |

## Si distingue per

---

- Gran schermatura: classe A+
- Compatibilità con un ampio range di diametri di cavi coassiali
- Installazione molto semplice sul cavo: riutilizzabile
- Connessione semplice ma affidabile e sicura
- Formato inclinato
- Installazione senza l'utilizzo di utensili

## Scopri

---

### **Connettori Professionali EasyF**

I nuovi connettori PROEasyF offrono una schermatura A+ e facilitano il montaggio mediante una singola vite che garantisce una pressione centrale del conduttore molto più efficace del collegamento tramite il montaggio dei connettori a compressione.

La sua fabbricazione in Zamak-5 con zincato fornisce una straordinaria durata, avallata dalle innumerevoli installazioni in cui i connettori PRO si sono trovati in precedenti malfunzionamenti.

L'apporto delle caratteristiche del cavo coassiale rispetto all'installazione dipende dalla qualità del connettore e dal suo montaggio.

L'utilizzo di un cavo ad alta schermatura non è sufficiente senza il connettore che avete a disposizione. I connettori EasyF sono i più efficaci ed efficienti sul mercato.

Inoltre non sono necessarie attrezzature speciali per ottenere una schermatura superiore a quella ottenuta con i connettori a compressione.

### **I vantaggi a colpo d'occhio**

Semplicità e montaggio rapido:

- Una singola vite
- Connessione sempre visibile
- Senza parti filettate
- Senza parti smontabili

## Connessione sicura:

- Il suo utilizzo consente di risparmiare tempo e costi di installazione
- Assicura l'affidabilità della connessione e non necessita di revisioni successive
- L'installatore avrà la consapevolezza che se qualcosa fallisce, non è colpa dei connettori

## Elettricamente perfetto:

- Fabbricazione totalmente robotizzata
- Schermatura totale che impedisce effetti indesiderati nella ricezione DTT
- Adattamento perfetto agli elementi della rete di distribuzione
- Per il suo rendimento e per qualità, è il connettore da utilizzare nel Digital Dividend

## Il connettore professionale

- Comodo: coperchio incernierato e vite bloccata sul coperchio
- Facile: la parte viva del cavo è guidato da una scanalatura in una guida di plastica
- Sicuro: le righe dentate garantiscono il perfetto serraggio del coperchio del cavo
- Semplice: una singola vite per la chiusura
- Classe A+: lamina di schermatura supplementare
- Compatto: non ci sono parti libere che devono essere controllate durante la connessione
- Realizzato in Zamak: trattato con zinco, bicromato e RPR

Caratteristiche tecniche : Ref. 413210

|                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| Tipo di connettore               |   | CEI     |
| Tipo di connessione              |   | Maschio |
| Inclinato                        |   | Si      |
| Tipo di montaggio                |   | EasyF   |
| Compatibilità con cavi coassiali |   | RG-6    |
| Impedenza nominale               | Ω | 75      |