



IEC-kontakt i vinkel, EasyF PRO (klass A+) Universal: Ø 5-7.5 mm

Professionell IEC-kontakt som ansluts med PRO EasyF-systemet där kontakt/kabel enkelt fixeras genom en skruv. Dessa kontakter är kompatibla med ett stort antal kablar med diameter (Ø 5...7.5 mm),
Ger en extremt hög skärmning , tack vare sin design med Zamak, kombinerat med extra metallfolie (class A+).

Ref.	413210
	KSW2000N
EAN13	8424450172339

Andra funktioner

Typ av anslutning Hane

Förpackning

Låda	25 st.
Ask	250 st.
Lastpall	2000 st.

Fysisk data

Nettovikt	35,00 g
Bruttovolym	0,03 dm³
Bruttovikt	36,00 g
Bredd	18,00 mm
Höjd	32,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	35,00 g

Utmärkande egenskaper

- Professionell skärmning enligt Class A+
- Kompatibel med flera olika kabeldiametrar
- Mycket enkel att ansluta till kabeln
- Enkel, pålitlig och säker installation
- Format vinklat
- Kräver inga specialverktyg

Upptäck

Professionella EasyF-kontakter

Den nya PROEasyF anslutningen garanterar en "Class A+" skärmning och den förenklar jobbet tack vare den enda anslutningsskruven som skapar tryck mot innerledaren mer effektivt än traditionell kompressiosteknik.

Tillverkade av förzinkad Zamak-5 vilket skapar en utomordentlig livslängd, bevisad av oräkneliga installationer där PRO-anslutningar från tidigare reparationer har används.

Hur kabelns karakteristik kommer att påverka installationen beror också på kontakten och hur den är ansluten.

Att enbart använda en väl skärmad kabel räcker inte, ifall kontakterna som används inte matchar kabelns kvalitet.

EasyF kontakterna är de mest effektiva och lämpade på marknaden.

En av de största fördelarna är hastigheten att ansluta dessa.

Dessutom krävs inga specialverktyg för att nå en professionell och väl skärmad anslutning som med kompressionskontakter.

Fördelar i kortform:

Enkelt och snabbt montage:

- Endast en skruv
- Alltid synligt anslutningsarbete
- Inga löstagbara delar

Säker anslutning:

- Sparar installationstid och pengar
- Garanterar en säker anslutning och inga framtida omkontakteringar
- Installatören får en klar känsla av att eventuella fel inte kan härledas till kontakteringen

Elektrisk karakteristik, perfekta:

- Helautomatisk tillverkning
- Helt skärmad för undvikande av störningar på mottagna signaler
- Perfekt anpassade till nätets övriga utrustning
- Den perfekta kontakten att använda i samband med digitaliseringen tack vare sin kvalitet och prestanda

Det professionella alternativet

- Bekväm: lägg dit kabeln, stäng och säkra med skruv
- Enkel: kabelns innerledare guidas genom ett spår till ett stop
- Säker: räfflade spår säkrar upp en perfekt kontakt mot kabelns skärm
- Snabb: en enkel skruv för att säkra upp hela kontakteringen
- "Class A+": HF-skärmning
- Kompakt: inga lösa delar att hålla koll på under kontakteringen
- Tillverkad av Zamak: efterbehandlad med förzinkning, dubbelt crom-platinering och RCP

Tekniska specifikationer : Ref. 413210

Connector type			CEI
Connection type			Male
Coudé			Yes
Connector mounting method			EasyF
Compatibility with coaxial cables			RG-6
Nominal impedance	Ω		75