



## Conector PRO EasyF "CEI", acodado y blindado (Clase A+) Universal: Ø 5...7,5mm

Conector profesional CEI con sistema de montaje PRO EasyF que permite realizar la fijación del cable apretando un sólo tornillo. Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm), Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a una lámina metálica extra (clase A+).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 413310        |
| <b>Ref. Lógica</b> | KKW2000N      |
| <b>EAN13</b>       | 8424450172346 |

### Otras características

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Tipo de conexión</b> | Hembra |
|-------------------------|--------|

### Embalajes

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>Caja</b> | 25 Unidades   |
| <b>Caja</b> | 250 Unidades  |
| <b>Palé</b> | 2000 Unidades |

### Datos físicos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Peso neto</b>                   | 35,00 g  |
| <b>Volumen bruto</b>               | 0,03 dm³ |
| <b>Peso bruto</b>                  | 36,00 g  |
| <b>Anchura</b>                     | 18,00 mm |
| <b>Altura</b>                      | 32,00 mm |
| <b>Profundidad</b>                 | 29,00 mm |
| <b>Peso del producto principal</b> | 35,00 g  |

## Destaca por

---

- Gran apantallamiento y blindaje: Clase A+
- Compatibilidad con amplio rango de diámetros de cable coaxial
- Instalación muy sencilla en el cable: reutilizable
- Conexión sencilla pero fiable y segura
- Formato acodado
- Instalación sin necesidad de herramientas

## Descubre

---

### Conectores Profesionales EasyF

Los nuevos conectores PROEasyF ofrecen un blindaje A+ y facilitan su montaje mediante un único tornillo que garantiza una presión del conductor central mucho más efectiva que la conexión mediante encaje de los conectores de compresión.

Su fabricación en Zamak-5 con zincado proporciona una extraordinaria durabilidad, avalada por las innumerables instalaciones en las que se encuentran conectores PRO de generaciones anteriores.

La aportación de las características del cable coaxial a la instalación dependerán de la calidad del conector y de su montaje. Utilizar un cable de alto apantallamiento no es suficiente sin un conector que esté a su altura.

Los conectores EasyF son los más efectivos y eficientes del mercado.

Una de las grandes ventajas del conector EasyF es su rapidez de conexión.

Además no se necesitan herramientas especiales para conseguir un blindaje superior al que se alcanza con conectores de compresión.

### Las ventajas de un vistazo

Sencillez y rapidez de montaje:

- Un único tornillo
- Conexión siempre visible
- Sin piezas roscadas

- Sin piezas desmontables

Conexión segura:

- Su empleo ahorra tiempo y coste de instalación
- Asegura la fiabilidad de la conexión y la no necesidad de revisiones posteriores
- El instalador tendrá la sensación de que si algo falla, no es culpa de los conectores

Eléctricamente perfecto:

- Fabricación totalmente robotizada
- Blindaje total que impide efectos indeseados en la recepción de TDT
- Adaptación perfecta a los elementos de la red de distribución
- Por su rendimiento y calidad, es el conector a utilizar en el Dividendo Digital

## **El conector profesional**

- Cómodo: tapa abisagrada y tornillo cautivo a la tapa
- Fácil: el vivo del cable es guiado mediante una ranura en un tope plástico
- Seguro: las hileras dentadas aseguran el apriete perfecto de la cubierta del cable
- Sencillo: un único tornillo para el apriete del conjunto
- Clase A+: lámina de blindaje extra
- Compacto: no hay partes sueltas que tengan que guardarse mientras se realiza la conexión
- Fabricado en Zamak: tratado mediante zincado, bicromado y RPR

Especificaciones técnicas : Ref. 413310

|                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| Tipo de conector                    |   | CEI    |
| Tipo de conexión                    |   | Hembra |
| Acodado                             |   | Si     |
| Método de montaje del conector      |   | EasyF  |
| Compatibilidad con cables coaxiales |   | RG-6   |
| Impedancia nominal                  | Ω | 75     |