



## Złącze nakręcane "F", z pierścieniem gumowym Kable: T100plus, T100, CXT-1

Nakręcane złącze F. Wyposażone w gumowy pierścień.

<b>Nr Kat.</b>	417101
<b>Nr log.</b>	FST70D
<b>EAN13</b>	8424450166154

### Inne funkcje

<b>Sposób dostawy</b>	Plastikowe pudełko (100 szt)
-----------------------	------------------------------

### Opakowanie

<b>Plastikowe pudełko</b>	100 szt.
<b>Pudełko kartonowe</b>	1000 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	4,00 g
<b>Objętość brutto</b>	0,01 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	4,00 g
<b>Szerokość</b>	12,00 mm
<b>Wysokość</b>	21,00 mm
<b>Głębokość</b>	12,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	3,00 g

### Cechy wyróżniające

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

## Specyfikacje techniczne : Ref. 417101

Typ złącza		F
Rodzaj połączenia		Męskie
Kątowe		Nie
Sposób montażu		Nakręcane
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi		RG-6
Zakres częstotliwości	MHz	3 ... 3000
Impedancja	$\Omega$	75
Straty wtrąceniowe (0,3-1000MHz)	dB	0,12
Straty wtrąceniowe (1000-2150MHz)	dB	0,16
Perdas inserção (2150-3000MHz)	dB	0,2