



Złącze nakręcane "F", z pierścieniem gumowym Kable: T100plus, T100, CXT-1

Nakręcane złącze F. Wyposażone w gumowy pierścień.

Nr Kat.	417101
Nr log.	FST70D
EAN13	8424450166154

Inne funkcje

Sposób dostawy	Plastikowe pudełko (100 szt)
----------------	------------------------------

Opakowanie

Plastikowe pudełko	100 szt.
Pudełko kartonowe	1000 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	4,00 g
Objętość brutto	0,01 dm ³
Waga brutto	4,00 g
Szerokość	12,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Głębokość	12,00 mm
Główna waga produktu	3,00 g

Cechy wyróżniające

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

Specyfikacje techniczne : Ref. 417101

Typ złącza		F
Rodzaj połączenia		Męskie
Kątowe		Nie
Sposób montażu		Nakręcane
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi		RG-6
Zakres częstotliwości	MHz	3 ... 3000
Impedancja	Ω	75
Straty wtrąceniowe (0,3-1000MHz)	dB	0,12
Straty wtrąceniowe (1000-2150MHz)	dB	0,16
Perdas inserção (2150-3000MHz)	dB	0,2