Trippelskärmad koaxialkabel RG6 vit, Eca/PVC, utan kontakter



Koaxialkabel RG-6 utan kontakter är en vit Polyvinylklorid (PVC). Innerledaren är av kopparklädd stål med en aluminium+polyester folie samt skärmfläta i aluminium, tillverkad av trippelskärmad kabel.

Lämplig för professionell användning för anslutning mellan antennuttag och TV-utrusning eller annan antennanslutning.

Ref.	435501
EAN13	8424450167465

Andra funktioner	
Färg	Vit
Längd	20,00 m

Förpackning	
Plastfilm	1 st.
Lastpall	8640 st.

Fysisk data	
Nettovikt	900,00 g
Bruttovolym	2,30 dm^3
Bruttovikt	900,00 g
Bredd	6,00 mm
Höjd	20.000,00 mm
Djup	6,00 mm
Huvudproduktens vikt	800,00 g

Utmärkande egenskaper

- Koppar-pläterad ståledare och med aluminium skärm
- Trippel skärmad, class A+. Eca Euroclass
- Ytterhölje av PVC i vitt, för inomhusbruk
- Finns i flera olika längder

Upptäck

Class A++ Trippelskärmad (TSH) koaxial-kabel

Med tre skärmande lager (trippelskärmad), ger denna kabel bästa möjliga skydd mot störningar genom sin extrema HF-täthet. Detta rekommenderas inte minst för områden med höga elektromagnetiska nivåer.

Kablarna följer standard EN 50117, "Class A++", genom sin uppbyggnad:

- För 5 MHz - 30 MHz => TI < 0.9 mΩ/m
- För 30 MHz - 1000 MHz => SA > 105 dB
- För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 95 dB
- För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 85 dB

Det är "transfer impedance" (TI) som bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser, medan "shielding attenuation" (SA) bestäms i området 30 MHz-till-3000 MHz.

Televes®

Tekniska specifikationer : Ref. 435501

Model		SK6Fplus
Cable type		RG-6
Standard		EN 50117-2-4
Euroclass		Eca
Class		A+
Inner conductor Diameter	mm	1,02
Inner conductor Material		Copper-clad steel (CCS)
Inner conductor Resistance	Ohm/km	< 110
Dielectric Diameter	mm	4,6
Dielectric Material		Foam polyethylene (PEE)
Dielectric Color		White RAL 9003
Overlapped foil		Aluminium + Polyester
Braid Material		Aluminium
Braid dimensions: No. of carriers (Nc)		16
Braid Dimensions: No. of strands per carrier (Ns)		6
Braid Dimensions: strand diameter (Ø)	mm	0,115
Braid Resistance	Ohm/km	< 30
Braid Coverage	%	60
2nd foil		Yes
2nd foil glued to the dielectric		No
Petrol-Jelly		No
Anti-migrating film		No
Outer sheath Diameter	mm	6,8
Outer sheath Material		PVC
Outer sheath Thickness	mm	0,3
Minimum bending radius	mm	34
Transfer impedance (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
1GHz shielding	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Capacitance	pF/m	53
Impedance	Ω	75
Velocity ratio	%	82
Operating temperature	°C	-30 ... 70
Atenuacion 5MHz	dB/m	0,02
Atenuacion 47MHz	dB/m	0,05
Atenuacion 54MHz	dB/m	0,05
Atenuacion 90MHz	dB/m	0,06
Atenuacion 200MHz	dB/m	0,1
Atenuacion 500MHz	dB/m	0,15
Atenuacion 698MHz	dB/m	0,17
Atenuacion 800MHz	dB/m	0,19
Atenuacion 862MHz	dB/m	0,2
Atenuacion 950MHz	dB/m	0,2
Atenuacion 1000MHz	dB/m	0,22
Atenuacion 1220MHz	dB/m	0,22
Atenuacion 1350MHz	dB/m	0,25
Atenuacion 1750MHz	dB/m	0,29
Atenuacion 2050MHz	dB/m	0,31
Atenuacion 2150MHz	dB/m	0,31
Atenuacion 2200MHz	dB/m	0,32
Atenuacion 2300MHz	dB/m	0,33
Atenuacion 2400MHz	dB/m	0,34
Atenuacion 3000MHz	dB/m	0,4
Return losses 5MHz	dB	20
Return losses 47MHz	dB	20
Return losses 54MHz	dB	20
Return losses 90MHz	dB	20
Return losses 200MHz	dB	20
Return losses 500MHz	dB	18
Return losses 698MHz	dB	18
Return losses 800MHz	dB	18
Return losses 862MHz	dB	18
Return losses 950MHz	dB	18
Return losses 1000MHz	dB	18
Return losses 1220MHz	dB	16
Return losses 1350MHz	dB	16
Return losses 1750MHz	dB	16
Return losses 2050MHz	dB	15
Return losses 2150MHz	dB	15
Return losses 2200MHz	dB	15
Return losses 2300MHz	dB	15
Return losses 2400MHz	dB	15
Return losses 3000MHz	dB	15