



## Złącze PRO EasyF "IEC", kątowe ekranowane (Klasa A+) Uniwersalne: Ø 5...7,5mm

Profesjonalne złącze IEC z systemem mocującym PRO EasyF, dzięki któremu mocowanie kabla wymaga przykręcenia jedynie jednej śrubki. Ponadto, system ten sprawia, że złącze jest kompatybilne z szeroką gamą średnic kabli koncentrycznych (Ø5...7,5mm), Wykonanie z odlewu (zamek) oraz dodatkowa warstwa metalowa zapewniają bardzo wysokie ekranowanie (klasa A+).

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 437401        |
| EAN13   | 8424450133644 |

### Inne funkcje

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rodzaj połączenia | Męskie |
|-------------------|--------|

### Opakowanie

|          |         |
|----------|---------|
| Woreczek | 1 szt.  |
| Woreczek | 10 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 30,00 g              |
| Objętość brutto      | 0,01 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 30,00 g              |
| Szerokość            | 30,00 mm             |
| Wysokość             | 32,00 mm             |
| Głębokość            | 19,00 mm             |
| Główna waga produktu | 35,00 g              |

## Cechy wyróżniające

---

- Wysokie ekranowanie: Klasa A+
- Kompatybilność z szeroką gamą średnic kabli koncentrycznych
- Łatwa instalacja, możliwość wielokrotnego użytku
- Proste, ale niezawodne i bezpieczne połączenie
- Złącza kątowe
- Instalacja bez narzędzi

## Dowiedz się więcej

---

### Profesjonalne złącza EasyF

Nowe złącza "ProEasyF" posiadają ekranowanie A+. Wyposażone są tylko w jedną śrubę, dzięki której zaciśnięcie żyły wewnętrznej jest znacznie bardziej skuteczne od połączeń przy zastosowaniu złączy zaciskowych.

Wykonane z odlewu Zamak-5 z cynkiem zapewniają niezwykłą odporność i trwałość. Dowodem na to są niezliczone instalacje, w których zastosowano złącza PRO wcześniejszych generacji.

Wkład charakterystyki kabla koncentrycznego do instalacji zależy od jakości złącza i jego mocowania. Zastosowanie kabla z wysokim ekranowaniem bez użycia odpowiedniego złącza nie wystarczy. Złącza EasyF są najbardziej skutecznymi złączami na rynku.

Jedną z wielkich zalet złączy EasyF jest szybki i prosty montaż złącza na przewodzie.

Ponadto, nie są wymagane żadne specjalne narzędzia do uzyskania wysokiego ekranowania jak w przypadku złączy kompresyjnych.

### Cechy wyróżniające

Łatwy i szybki montaż:

- Jedna śrubka
- Połączenie zawsze widoczne
- Brak części gwintowanych
- Brak osobnych elementów

## Bezpieczne połączenie:

- Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzić czas i koszty instalacji
- Gwarancja niezawodności połączenia bez konieczności konserwacji oraz sprawdzenia stanu złącza podczas jego eksploatacji
- Instalator będzie miał świadomość, że w przypadku zakłóceń w danej instalacji, złącza nie będą ich przyczyną

## Elektrycznie doskonałe:

- W pełni zautomatyzowana produkcja
- Pełna ochrona przed zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego
- Całkowita kompatybilność z pozostałymi elementami sieci dystrybucyjnej
- Ze względu na jego jakość wykonania i wydajność, jest to odpowiednie złącze do stosowania przy Dywidendzie Cyfrowej

## Profesjonalne złącze

- Wygodne: pokrywa na zawiasach i śruba pozostają zawsze na złączu
- Łatwe w użyciu: plastikowa prowadnica w kształcie szczeliny umieszcza żyłę wewnętrzną dokładnie w miejscu styku
- Bezpieczne: ząbkowana powierzchnia wewnętrzna gwarantuje pewny styk złącza z opłotem przewodu
- Prosty montaż: pojedyncza śruba do zamknięcia złącza
- Klasa A+: folia ekranująca
- Kompaktowe: brak osobnych elementów
- Wykonane z odlewu (zamak): zabezpieczone przed korozją systemem RPR

## Specyfikacje techniczne : Ref. 437401

|                                          |          |        |
|------------------------------------------|----------|--------|
| Typ złącza                               |          | CEI    |
| Rodzaj połączenia                        |          | Męskie |
| Kątowe                                   |          | Tak    |
| Sposób montażu                           |          | EasyF  |
| Kompatybilność z kablami koncentrycznymi |          | RG-6   |
| Impedancja                               | $\Omega$ | 75     |