

Splitter TC04N, 4-vägs 50 ohm, 6,6 dB, 698-2700 MHz N-kontakt

Power Divider/splitter 4-vägs 50 ohm för N-anslutning! TC-Serien med lågförlust-fördelare går att få med SMA eller N-kontakt på ingång och utgångar. Impedans är 50 ohm vilket gör dessa fördelare anpassade för flera olika användningsområden, som GSM, 3G, 4G, WiFi.

Ref.	452701
EAN13	7321411032828

Förpackning	
Låda	1 st.

Fysisk data	
Nettovikt	341,00 g
Bruttovolym	0,37 dm³
Bruttovikt	356,00 g
Bredd	115,00 mm
Höjd	28,00 mm
Djup	115,00 mm
Huvudproduktens vikt	341,00 g

Utmärkande egenskaper

- Frekvensbandet är klassat 698 MHz - 2700 MHz
- Rak och bredbandig frekvensgång
- Låg Insertion Loss
- Låg stående våg
- Hög isolation

Tekniska specifikationer

Type		TC-04N
Connectors		N-female
Outputs		4
Frequency range	MHz	698 ... 2700
Split loss	dB	6.6
Insertion loss	dB	≤0.5
Isolation	dB	>20
Impedance	Ohm	50
VSWR	dB	1:1.3
Max. Power	W	50