

Amplificateur monocanal/multicanal T12 UHF (TNT): 470...862MHz

Amplificateur modulaire qui permet le réglage d'un ou plusieurs canaux UHF (TNT). Chaque module permet l'amplification de 7 canaux adjacents au maximum (à indiquer lors de la commande du produit).
Son format est idéal pour une installation en baie, en complément d'autres produits de la série T12.

RED compliant

Réf.	508612
Réf. Logique	T12UHF55
EAN13	8424450239599

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	651,00 g
Volume brut	1,60 dm³
Poids brut	771,00 g
Largeur	35,00 mm
Hauteur	198,00 mm
Profondeur	103,00 mm
Poids du produit principal	621,00 g

Vous aimerez

- Système modulaire, qui facilite l'amplification, qui permet une configuration personnalisée et le remplacement d'un amplificateur
- Très haut gain (réglable)
- Installation sur raíl DIN, en armoire ou en baie
- Intègre les accessoires de fonctionnement (ponts, bus d'alimentation...)

Découvrir

Série T12: Amplification monocanal

L'évolution de l'amplification monocanal se traduit par la ligne de produits T12. Cette série montre l'expérience acquise par Televés depuis l'introduction de son premier module monocanal avec système de couplage en "Z" en 1981. Cela permet d'obtenir un produit offrant d'excellentes performances de traitement du signal, avec des réglages de fréquence précis et simples.

Les modules T.12 sont fabriqués sur des lignes robotisées à la pointe de la technologie et soumis aux contrôles qualité les plus stricts, ce qui garantit une fiabilité et une stabilité sans précédent. Conçue pour s'adapter, la série T12 est toujours la solution la plus flexible face aux évolutions du dividende numérique: un produit avec le label LTE Ready.

Caractéristiques de la série T12

- Compatibilité totale avec la précédente famille T03, et avec son alimentation
- Haute fiabilité, grâce à sa fabrication entièrement robotisée
- Grande amélioration du blindage, avec un châssis fabriqué en Zamak
- Alimentation de 24 modules max., grâce à son alimentation de la taille d'un module
- Activation de la téléalimentation de préamplificateurs ou d'un système BOSS par commutateur

Caractéristiques techniques

Ref. 508612

Bandes		UHF
Bande passante	MHz	470 ... 862
Canaux		7
Bande passante du canal CCIR	MHz	8
Gain	dB	50
Regulation du signal	dB	0 ... 30
Niveau de sortie EN50083	dBµV	102 ... 118
Alimentation entrées	Vdc	24
Courant max. entrées	mA	100
Tension d alimentation	Vdc	24
Courant max.	mA	195
Planélité	dB	< 3
Rejet du canal adjacent	dB	> 3
Rejet de 2 canaux adjacents	dB	> 25
Rejet de 3 canaux adjacents	dB	> 45
Indice de protection (IP)		20
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45