



Amplificatore monocanale selettivo T12 UHF (DTT): 470...862MHz

Amplificatore che consente la regolazione individuale di un canale di UHF (DTT) con un taglio molto netto dei canali adiacenti (50dB). Ogni modulo consente l'amplificazione di un canale (da indicare al momento della richiesta del modulo).

Il suo formato è ideale per il montaggio in centrali di testa, con più amplificatori della serie T12.

RED compliant

Art.	509812
Art. Logico	T12UHF55
EAN13	8424450239605

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	658,00 g
Volume lordo	1,50 dm ³
Peso lordo	771,00 g
Larghezza	35,00 mm
Altezza	198,00 mm
Profondità	103,00 mm
Peso del prodotto principale	628,00 g

Si distingue per

- Sistema modulare, che facilita la sua estensione, la configurazione personalizzata e la sostituzione di alcuni amplificatori
- Altissimo guadagno (regolabile)
- Installazione su barre DIN, in armadi o rack
- Comprendono gli elementi necessari per la messa in servizio (ponti, cavi di alimentazione ...)

Scopri

Serie T12: Amplificazione monocanale

L'evoluzione dell'amplificazione monocanale ha portato alla linea avanzata T12. Questa serie include il
esperienza accumulata da Televes dal primo modulo a canale singolo con sistema di connessione "Z" introdotto sul
mercato nel 1981. Viene così raggiunto un prodotto
che fornisce una prestazione imbattibile nel trattamento del segnale, con regolazioni precise e semplici di frequenza.

I moduli T.12 sono prodotti in linee robotiche di ultima generazione e sottoposte ai più severi controlli di qualità, garanzia
di affidabilità e stabilità senza precedenti. Preparato per l'adattamento, la serie T12 è sempre la soluzione più flessibile
di fronte ai trasferimenti che il dividendo digitale comporta: un prodotto con sigillo LTE Ready.

Caratteristiche della serie T12

- Compatibilità totale con il modello precedente T03, nonché con l'alimentazione
- Elevata affidabilità, grazie alla sua produzione completamente robotica
- Grande miglioramento nella progettazione della schermatura, con un telaio realizzato in Zamak
- Alimenta fino a 24 moduli, tramite il suo alimentatore che ha le dimensioni di un modulo.
- Alimentazione remota, tramite interruttore, per preamplificatori o per alimentare il sistema BOSS

Caratteristiche tecniche

Ref. 509812

Bandes		UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470 ... 890
Canali		1
Larghezza di banda del canale CCIR	MHz	8
Guadagno	dB	50
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 30
Livello di uscita EN50083	dBμV	118
Alimentazione ingressi	Vdc	24
Corrente max. ingressi	mA	100
Alimentazione	Vdc	24
Corrente massima	mA	195
Planarità	dB	< 2
Selettività del canale adiacente	dB	> 18
Selettività 2 canali adiacenti	dB	> 50
Indice di protezione (IP)		20
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45