



Serieuttag standard 2 anslutningar: FM-TV, Dämpning: 8 dB

Serieuttag med två IEC-kontakter. Vänster kontakt är IEC-hane för TV och höger kontakt är IEC-hona för radio (FM). Tillåter genomgång som möjliggör anslutning av flera uttag i ett kaskadnät. Rekommenderat slututtag är Ref. 533211.

DOCSIS 3.1 kompatibel.

Ref.	523311
	BKD1218-8ST
EAN13	8424450208557

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Ask	100 st.
Lastpall	3600 st.

Fysisk data

Nettovikt	90,00 g
Bruttovolym	0,17 dm ³
Bruttovikt	90,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robotkontrollerad automatiserad tillverkning
- Hög skärmdämpning
- Tillverkad av Zamak med hög hållfasthet
- Kompatibel för koaxialkabel med ytterdiameter mellan 4,3 till 6,9 mm (Ø 4.3-6,9 mm)
- Med klämma

Tekniska specifikationer : Ref. 523311

Fastening method			Without screws	
Number of connectors			2	
R Connector			"IEC" female	
TV Connector			"IEC" male	
Pass-through output			Yes	
Bands				
Frequency range	MHz	FM		TV
		87,5 ... 108		5 ... 1220
Through losses	dB	2,5		2,5
Attenuation: R Connector	dB	8		--
Attenuation: TV Connector	dB	--		8
DC pass			OutIn	
Max. current	mA		500	