



Multimedia- Stichleitungsdose 3 Anschlüsse: FM-TV- DATA

Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Multimedia-Daten.

Speziell für Anwender ausgelegt, DOCSIS 3.1 kompatibel.

Ref.Nr.	524001
Art.Nr.	KME04ST
EAN13	8424450135754

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Karton	100 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	94,00 g
Bruttovolumen	0,20 dm ³
Bruttogewicht	94,00 g
Breite	70,00 mm
Höhe	67,00 mm
Tiefe	36,00 mm
Bauteilgewicht	94,00 g

Highlights

- Roboter gesteuerte automatisierte Fertigung
- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen
- Druckgussgehäuse
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Gut zu wissen

Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen

- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

Technische Spezifikationen : Ref. 524001

Befestigung				##	
Anzahl der Anschlüsse				3	
R-Stecker				"IEC"-Kupplung	
TV-Stecker				"IEC"-Stecker	
DATA-Stecker				F-Buchse	
Durchgang				Nein	
Frequenzband		UKW		TV	DATA
Frequenzbereich	MHz	87 ... 1218		111 ... 1218	5 ... 1218
Entkopplung	dB	> 30		> 30	> 30
Dämpfung: R-Stecker	dB	7		--	--
Dämpfung: TV-Stecker	dB	--		8	--
Dämpfung: DATA-Stecker	dB	--		--	3,6
DC Durchlass				SATDEin.	
Max. Stromaufnahme	mA			350	