



## Gniazdo końcowe multimedialne 3 złącza: FM-TV-DATA

Gniazdo końcowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (strona prawa), złącze F do danych multimedialnych (górna część środkowa). Specjalnie zaprojektowane dla operatorów. Kompatybilne z DOCSIS 3.1.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 524001        |
| Nr log. | KME04ST       |
| EAN13   | 8424450135754 |

### Opakowanie

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Pudełko           | 1 szt.   |
| Pudełko kartonowe | 10 szt.  |
| Pudełko kartonowe | 100 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 94,00 g              |
| Objętość brutto      | 0,20 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 94,00 g              |
| Szerokość            | 70,00 mm             |
| Wysokość             | 67,00 mm             |
| Głębokość            | 36,00 mm             |
| Główna waga produktu | 94,00 g              |

### Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie

- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

## [Dowiedz się więcej](#)

---

### **Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub**

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

## Specyfikacje techniczne : Ref. 524001

|                           |     |             |               |            |
|---------------------------|-----|-------------|---------------|------------|
| Metoda kotwienia          |     |             | ##            |            |
| Liczba złączy             |     |             | 3             |            |
| Złącze R                  |     |             | "IEC" żeńskie |            |
| Złącze TV                 |     |             | "IEC" męskie  |            |
| Złącze DATA               |     |             | "F" żeńskie   |            |
| Wyjście przejściowe       |     |             | Nie           |            |
| Pasma                     |     | FM          | TV            | DATA       |
| Zakres częstotliwości     | MHz | 87 ... 1218 | 111 ... 1218  | 5 ... 1218 |
| Izolacja między wyjściami | dB  | > 30        | > 30          | > 30       |
| Tłumienność: Złącze R     | dB  | 7           | --            | --         |
| Tłumienność: Złącze TV    | dB  | --          | 8             | --         |
| Tłumienność: Złącze DATA  | dB  | --          | --            | 3,6        |
| Przejście DC              |     |             | SAT0Wej.      |            |
| Maks. prad                | mA  |             | 350           |            |