



Multimedia- Durchgangsdose 3 Anschlüsse: UKW-TV- DATA

Durchgangsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für UKW (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Multimedia-Daten.

Ausgestattet mit Signaldurchgang, um die Reihenschaltung mehrerer Steckdosen zu ermöglichen. Eignet sich aufgrund des Verlustwerts zudem für die Montage im 2. Stockwerk.

Speziell für Anwender ausgelegt, DOCSIS 3.1 kompatibel.

Ref.Nr.	524701
Art.Nr.	KMD12ST
EAN13	8424450135761

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Karton	100 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	100,00 g
Bruttovolumen	0,20 dm ³
Bruttogewicht	100,00 g
Breite	70,00 mm
Höhe	70,00 mm
Tiefe	37,00 mm
Bauteilgewicht	95,00 g

Highlights

- Robotergesteuerte automatisierte Fertigung
- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen
- Druckgussgehäuse
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Gut zu wissen

Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps

- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

Technische Spezifikationen : Ref. 524701

Befestigung				##	
Anzahl der Anschlüsse				3	
R-Stecker				"IEC"-Kupplung	
TV-Stecker				"IEC"-Stecker	
DATA-Stecker				F-Buchse	
Durchgang				Ja	
Durchgangsdämpfung	dB			3,6	
Frequenzband		UKW		TV	DATA
Frequenzbereich	MHz	87 ... 1218		111 ... 1218	5 ... 1218
Entkopplung	dB	> 30		> 30	> 30
Dämpfung: R-Stecker	dB	14,5		--	--
Dämpfung: TV-Stecker	dB	--		12	--
Dämpfung: DATA-Stecker	dB	--		--	12
DC Durchlass				SATDEin.	
Max. Stromaufnahme	mA			350	