



Gniazdo przelotowe multimedialne 3 złącza: FM-TV-DATA (kondygnacja 2)

Gniazdo przelotowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (strona prawa), złącze F do danych multimedialnych (górna część środkowa).

Wyposażone w przejście sygnału, umożliwiające szeregową instalację kilku gniazd. Ponadto, ze względu na tłumienie, gniazdo to jest odpowiednie do instalacji na drugiej kondygnacji. Zalecana instalacja z gniazdami końcowymi nr kat. 524001. Specjalnie zaprojektowane dla operatorów. Kompatybilne z DOCSIS 3.1.

Nr Kat.	524701
Nr log.	KMD12ST
EAN13	8424450135761

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Pudełko kartonowe	100 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	100,00 g
Objętość brutto	0,20 dm ³
Waga brutto	100,00 g
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Głębokość	37,00 mm
Główna waga produktu	95,00 g

Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

Dowiedz się więcej

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne : Ref. 524701

Metoda kotwienia				##	
Liczba złączy				3	
Złącze R				"IEC" żeńskie	
Złącze TV				"IEC" męskie	
Złącze DATA				"F" żeńskie	
Wyjście przejściowe				Tak	
Straty przejścia	dB			3,6	
Pasma		FM		TV	DATA
Zakres częstotliwości	MHz	87 ... 1218		111 ... 1218	5 ... 1218
Izolacja między wyjściami	dB	> 30		> 30	> 30
Tłumienność: Złącze R	dB	14,5		--	--
Tłumienność: Złącze TV	dB	--		12	--
Tłumienność: Złącze DATA	dB	--		--	12
Przejście DC				SAT Wej.	
Maks. prąd	mA			350	