



## Розетка проходная мультимедия 3 коннектора: FM-TV-DATA (2 этаж)

Проходная розетка с тремя разъемами. На нижней левой стороне - папа IEC для эфирного телевидения, в правом нижнем углу - мама IEC для FM (радио) и в верхнем центральном разъеме F для мультимедийных данных. Обеспечивает проход сигнала, что позволяет устанавливать несколько розеток последовательно. Кроме того, из-за своих потерь подходит для установки на 2 этаже. Рекомендуется установка с оконечными розетками арт. 524001. Специально разработана для операторов, совместима DOCSIS 3.1.

|        |               |
|--------|---------------|
| Арт.   | 524701        |
| № арт. | KMD12ST       |
| EAN13  | 8424450135761 |

### Упаковка

|         |         |
|---------|---------|
| Коробка | 1 шт.   |
| Коробка | 10 шт.  |
| Коробка | 100 шт. |

### Физические данные

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Вес нетто              | 100,00 g |
| Вес брутто             | 100,00 g |
| Ширина                 | 70,00 mm |
| Высота                 | 70,00 mm |
| Глубина                | 37,00 mm |
| Вес основного продукта | 95,00 g  |

## Отличается

---

- Роботизированное автоматизированное производство
- Улучшенное экранирование
- Большая изоляция между выходами

## Основные характеристики

---

- Изготовлено из сплава Zamak высокой прочности
- Совместима с коаксиальными кабелями диаметром крышки  $\varnothing$  5 ... 6,9 мм

## Найдите

---

### **Розетки Televés: Безвинтовое крепление**

Розетка Класса А имеет множество преимуществ:

- Жила вставляется и фиксируется простым толчком, однако сила крепления при этом эквивалентна силе крепления с помощью винта
- Поддерживает диаметры жилы от 0,65 до 1,2 мм и наружные диаметры кабеля от 5 до 6,9 мм
- Коническая направляющая, коннектор типа «F» для облегченной вставки центральной жилы кабеля
- Большой диапазон допустимых длин жилы кабеля (от 5 до 15 мм), затрудняющий возможность короткого замыкания с оплеткой
- Полностью откидывающийся под углом зажим
- Зажим с трехрядной зубчатой поверхностью 9 мм, обеспечивающий отличную фиксацию оплетки
- Отверстие в печатной схеме для обеспечения совместимости с крепежными винтами розеток
- Корпус с округленными углами во избежание порезов

- Экранирование Класса А

Кроме того, данная гамма продуктов имеет следующую маркировку на корпусе:

- Маркировка CE
- Артикул
- Маркировка входов и выходов
- Размеры зачистки кабеля

## Технические характеристики : Ref. 524701

|                            |     |             |              |            |
|----------------------------|-----|-------------|--------------|------------|
| ##                         |     |             |              | ##         |
| Количество разъемов        |     |             |              | 3          |
| Коннектор R                |     |             |              | «IEC» мама |
| Коннектор ТВ               |     |             |              | «IEC» папа |
| Коннектор DATA             |     |             |              | "F" мама   |
| ##                         |     |             |              | Да         |
| Прходные потери            | dB  |             |              | 3,6        |
| Полосы                     |     | FM          | ТВ           | DATA       |
| Частотный диапазон         | MHz | 87 ... 1218 | 111 ... 1218 | 5 ... 1218 |
| Изоляция между выходами    | dB  | > 30        | > 30         | > 30       |
| Аттенюация: Коннектор R    | dB  | 14,5        | --           | --         |
| Аттенюация: Коннектор ТВ   | dB  | --          | 12           | --         |
| Аттенюация: Коннектор DATA | dB  | --          | --           | 12         |
| Прход постоянного тока     |     |             |              | ПЧЗапись   |
| Макс. потребление          | mA  |             |              | 350        |