



## Gniazdo przelotowe multimedialne 3 złącza: FM-TV-DATA (kondygnacje 3-5)

Gniazdo przelotowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (strona prawa), złącze F do danych multimedialnych (górna część środkowa).

Wyposażone w przejście sygnału, umożliwiające szeregową instalację kilku gniazd. Ponadto, ze względu na tłumienie, gniazdo to jest odpowiednie do instalacji na kondygnacjach 3-5. Zalecana instalacja z gniazdami końcowymi nr kat. 524001. Specjalnie zaprojektowane dla operatorów. Kompatybilne z DOCSIS 3.1.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 524801        |
| Nr log. | KMD17ST       |
| EAN13   | 8424450135778 |

### Opakowanie

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Pudełko           | 1 szt.   |
| Pudełko kartonowe | 10 szt.  |
| Pudełko kartonowe | 100 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 100,00 g             |
| Objętość brutto      | 0,20 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 100,00 g             |
| Szerokość            | 70,00 mm             |
| Wysokość             | 67,00 mm             |
| Głębokość            | 37,00 mm             |
| Główna waga produktu | 94,00 g              |

## Cechy wyróżniające

---

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

## Dowiedz się więcej

---

### Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

## Specyfikacje techniczne : Ref. 524801

|                           |     |             |               |            |
|---------------------------|-----|-------------|---------------|------------|
| Metoda kotwienia          |     |             | ##            |            |
| Liczba złączy             |     |             | 3             |            |
| Złącze R                  |     |             | "IEC" żeńskie |            |
| Złącze TV                 |     |             | "IEC" męskie  |            |
| Złącze DATA               |     |             | "F" żeńskie   |            |
| Wyjście przejściowe       |     |             | Tak           |            |
| Straty przejścia          | dB  |             | 2             |            |
| Pasma                     |     | FM          | TV            | DATA       |
| Zakres częstotliwości     | MHz | 87 ... 1218 | 111 ... 1218  | 5 ... 1218 |
| Izolacja między wyjściami | dB  | > 30        | > 30          | > 30       |
| Tłumienność: Złącze R     | dB  | 20          | --            | --         |
| Tłumienność: Złącze TV    | dB  | --          | 19            | --         |
| Tłumienność: Złącze DATA  | dB  | --          | --            | 17,5       |
| Przejście DC              |     |             | SAT Wej.      |            |
| Maks. prąd                | mA  |             | 350           |            |