

Amplificateur Multibande MiniKom F de ligne 1 entrée:

Station d'amplification de ligne (1 entrée/1 sortie) pour systèmes SMATV/CATV. mplification séparée pour garantir l'absence d'intermodulation entre les bandes, et atténuateurs indépendants par bande (terrestre et satellite).

Réf.	531710
Réf. Logique	NV3038
EAN13	8424450188385

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	710,00 g
Volume brut	1,80 dm³
Poids brut	710,00 g
Largeur	182,00 mm
Hauteur	117,00 mm
Profondeur	57,00 mm

Vous aimerez

- Amplification séparée qui améliore le niveau de sortie sans provoquer d'interférences entre les bandes
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation BIS pour chaque entrée
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation MATV
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak
- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Fixation murale

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 531710

Bandes		RET	TERR	SAT
Bande passante	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Gain élevé	dB	-5	35	38
Gain faible	dB	-5	35	33
Regulation du signal	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Facteur de bruit	dB	--	5	10
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	126	124
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	--	123	--
Niveau de sortie 42Ch Cenelec	dBµV	--	104	--
Pertes de retour	dB	12	10	--
Égalisateur	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Consommation puissance max.	W	7		
Courant max.	mA	160		
Tension d'entrée	Vac	110 ... 230		
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz		
Nombre d'entrées		1		
Nombre de sorties		1		
Connecteurs		Type "F"		
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45		
Indice de protection (IP)		20		