



Thermostat avec Contact à Ouverture (NO) 0...60°C pour Baies 19"

Thermostat à contact NO pour le contrôle de la température à l'intérieur des baies. Lorsque la température dépasse un certain seuil (réglable), le contact du thermostat se ferme en activant les éléments de ventilation qui lui sont connectés. L'installation d'un thermostat améliore l'efficacité énergétique en n'activant les ventilateurs que lorsque cela est nécessaire. Cela évite des consommations inutiles et offre également une plus grande durabilité au système de ventilation en raison de la réduction du temps de fonctionnement.

Réf.	533005
Réf. Logique	WR60
EAN13	8424450240281

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	45,00 g
Poids brut	45,00 g
Largeur	34,00 mm
Hauteur	62,00 mm
Profondeur	45,00 mm
Poids du produit principal	45,00 g

Vous aimerez

- Contact NO : Normalement ouvert. Le contact se ferme lorsqu'une certaine température est atteinte, permettant le passage du courant et activant ainsi les éléments connectés
- Assemblage simple : Système de clips à 4 pieds, facile à monter et à démonter. Convient pour rail DIN 35 mm, EN 60715
- Large plage de régulation de température de 0 à 60 °C
- Fabriqué en ABS V0 (S / UL94) ignifuge et en plastique très résistant aux chocs. Protection IP20
- Grande durabilité, plus de 100 000 cycles