



Termostato con Contatto di Apertura (NO) 0...60°C per Rack 19"

Termostato a contatto NA per il controllo della temperatura all'interno dei rack. Quando la temperatura supera una certa soglia (regolabile), il contatto del termostato si chiude attivando gli elementi di ventilazione ad esso collegati. L'installazione di un termostato migliora l'efficienza energetica attivando i ventilatori solo quando necessario. Questo evita inutili consumi e fornisce anche una maggiore durata al sistema di ventilazione grazie alla riduzione del tempo di funzionamento.

Art.	533005
Art. Logico	WR60
EAN13	8424450240281

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	45,00 g
Volume lordo	0,12 dm ³
Peso lordo	45,00 g
Larghezza	34,00 mm
Altezza	62,00 mm
Profondità	45,00 mm
Peso del prodotto principale	45,00 g

Si distingue per

- Contatto NO (Normally Open): Normalmente aperto. Il contatto si chiude al raggiungimento di una certa temperatura, permettendo il passaggio di corrente e attivando così gli elementi collegati
- Montaggio semplice: sistema a clip con 4 piedi, facile da montare e smontare. Adatto per guida DIN da 35 mm, EN 60715
- Ampio range di regolazione della temperatura da 0 a 60°C
- Realizzato in plastica ABS V0 (S / UL94) ignifuga e altamente resistente agli urti. Protezione IP20
- Elevata durata, oltre 100.000 cicli
- Colore grigio