



## UPS "Uninterruptible Power Supply" 1600VA/1000W, ECO, 8 IEC C13-utgångar

Högpresterande avbrottsfri strömförsörjningssystem för skydd av utrustning mot strömförsörjningsproblem. UPS-batteriet ger autonomi vid strömavbrott. Den kommer att hålla utrustningen i drift under den säkerhetstid som krävs, innan strömavbrottet är återställt.

UPS är en grundläggande komponent för kommunikationsutrustning, eftersom den garanterar ständig tillgång på elektricitet, vilket förhindrar dataförlust i händelse av strömavbrott. Det är också nyckeln till att säkerställa korrekt funktion och förlänga livslängden för de enheter, som är anslutna till den, eftersom det skyddar utrustning från strömförändringar.

<b>Ref.</b>	533010
	USUSV
<b>EAN13</b>	8424450265666

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	7.506,00 g
<b>Bruttovikt</b>	8.486,00 g
<b>Bredd</b>	305,00 mm
<b>Höjd</b>	81,00 mm

<b>Djup</b>	312,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	7.800,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Effektiv elektrisk design
- EcoControl-funktion för automatisk avaktivering av kringutrustning när masterenheten är avstängd
- Inkluderar högpresterande överspänningsskydd. Ger skydd för dataanslutningar som Ethernet, Internet och telefonlinjer
- Periodiskt självttest av batteriet, vilket säkerställer tidig upptäckt av batterifel
- Utrustad med strömbrytare för enkel återhämtning vid kortslutning eller överbelastning
- 8 IEC C13-uttag för utrustningsanslutning
- 4 utgångar utrustade med både överspänningsskydd och backup, och 4 utgångar med överspänningsskydd
- Skadat batteri LED och ljudlarm

## Tekniska specifikationer

---

Rating	VA/W	1600/1000
Nominal input voltage	V	230
Input voltage	V	184 - 264 (adjustable to 161 - 284)
Output voltage	V	230 (adjustable to 220 and 240)
Frequency	Hz	50/60
Automatic battery test		Yes
Deep discharge protection	hours	4
Battery runtime at 50% load	min.	11
Battery runtime at 70% load	min.	6
Communication port	Type	USB