



Rack 19" 6+2U 600x450 mm

El rack 6+2U se utiliza para introducir en su interior equipamiento pasivo o activo, permitiendo que quede visible y protegido bajo una estructura segura de acero y bajo llave. Es compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos y cable coaxial, permitiendo agrupar en un mismo armario las diferentes tecnologías. Su capacidad total es de 8U, es decir 6U con 2U extra aprovechando el extremo superior e inferior. El rack está equipado con perfiles laterales ajustables en profundidad, que permiten la instalación de diferentes tipos de paneles o equipos.

Dispone de una puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible, que facilita el trabajo en el rack. La puerta frontal de cristal templado permite visualizar el estado de los dispositivos sin necesidad de abrir el rack. También cuenta con puertas laterales de acero extraíbles mediante pulsadores para acceder al interior del rack a través de los laterales, una ventaja a la hora de configurar las conexiones traseras.

Diseñado para instalación en pared o suelo.

Además, incluye una pletina para su montaje en pared. La pletina independiente facilita la instalación, ya que permite marcar los puntos de perforación para fijarla a la pared y, posteriormente, instalar el rack sobre ella.

Ref.	533105
------	--------

Ref. Lógica	MSR196B
-------------	---------

EAN13

8424450210338

Otras características

Método de suministro	Desmontado
Profundidad del rack	450mm
Altura (U)	6+2U
Puertas perforadas	

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	20.750,00 g
Volumen bruto	63,58 dm³
Peso bruto	22.500,00 g
Anchura	600,00 mm
Altura	370,00 mm
Profundidad	450,00 mm
Peso del producto principal	20.750,00 g

Destaca por

- Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo
- Seguridad: puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura
- Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U"
- Guías de cable horizontales: paneles pasacables de 1U situados en la parte superior e inferior del armario para conducir el cableado de un lado al otro y facilitar las conexiones
- Soporte adicional: incorpora de serie 1 perfil lateral que actúa como refuerzo para la instalación de bandejas adicionales, especialmente en configuraciones con cargas elevadas
- Seguridad eléctrica: cuenta con un tornillo (terminal) de toma de tierra en cada una de las puertas y paneles extraíbles para asegurar una correcta conexión a tierra
- Posibilidad de incorporación de kit de ventilación 120x120 mm requerido para la instalación en su interior de equipamiento activo como cabeceras
- Color negro (RAL 9004)

Descubre

Compatibilidad de nuestros racks con ventiladores, ruedas, pedestales y pasacables

La correcta selección de accesorios en un rack es clave para garantizar el rendimiento, la accesibilidad y la organización de toda la infraestructura. Elementos como ventiladores, ruedas, pedestales y pasacables permiten optimizar la refrigeración, la movilidad y la gestión del cableado.

- Nuestros racks están dotados de ventilación natural, pero, para aplicaciones que requieren un mayor control térmico, es posible incorporar sistemas de ventilación activa con ventiladores, mejorando significativamente la gestión térmica.
- Los racks de suelo incluyen patas, pero también es posible añadirles ruedas. De este modo, un rack puede instalarse únicamente sobre patas, sobre ruedas o con una combinación de ambas. Esta configuración aporta gran flexibilidad, permitiendo desplazar el rack sin esfuerzo durante la instalación o el mantenimiento, corregir desniveles del suelo y distribuir la carga en más puntos de apoyo.
- Otra opción que presentan ciertos racks es la instalación sobre pedestales. Los pedestales elevan el armario sobre el suelo, lo que facilita el mantenimiento y mejora la estabilidad del conjunto. Este espacio adicional permite además organizar y ocultar el cableado en su parte inferior, guiándolo de forma ordenada hacia la parte posterior, lo que contribuye a una instalación más limpia y ordenada.
- Otra opción para organizar el cableado es el uso de pasacables. Estos permiten una gestión eficiente del cableado dentro del rack, facilitando tanto la instalación como las operaciones de mantenimiento. Su uso mejora la accesibilidad a los equipos y contribuye a una organización más ordenada y profesional. Se presentan en configuraciones horizontales y verticales, adaptándose a las necesidades de cada instalación.

A continuación, se muestra una tabla de compatibilidad entre nuestros racks con todos estos accesorios:

REF.	DIMENSIONES (mm)	N.º UNIDADES (U)	INSTALACIÓN	COMPATIBLE CON			
				VENTILADOR	RUEDAS	PEDESTAL	PASACABLES

533105/06	600x450	6+2	Pared / Suelo	533174	No aplica	No aplica	533158 533159 533160
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2					
533114/15	600x450	15+2					
533111/16	600x600	15+2					
533119/18	600x600	18	Suelo	533175	533171	-	
533121/22	600x600	22					
533126/27	600x600	27					
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37		533176			
533141/42	600x800	42					
533128	800x800	27				533401	533158 533159 533160 Vertical 533166
533143/44	800x800	42					
533140/45	800x800	42					
533148/46	800x1000	42					
533149/47	800x1000	42		533402		533158 533159 533160 Vertical 533167	

Especificaciones técnicas : Ref. 533105

Tamaño modular (estándar)	in	19
Alto	mm	370
Ancho	mm	600
Profundidad	mm	450
Número de unidades rack (U)		6
Material		Acero
Espesor del perfil	mm	1,5
Color		Negro
Acabado de la superficie		Polvo electrostático
Número de puertas		1
Material de la puerta delantera		Cristal templado
Puerta trasera		No
Capacidad de carga máxima	kg	60
Laterales extraíbles		Si
Tipo de instalación		Pared / Suelo
Tipo de perfil del rail		En forma de L
Conexión a tierra		Si
Índice de protección (IP)		20
Índice de protección (IK)		07