



## Rack 19" 6+2U 600x450 mm

Il rack 6+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura in acciaio. Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio.

La sua capacità è per un totale di 8U, cioè 6U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore in vetro temperato reversibile e rimovibile con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack.

È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

È progettato per la sua installazione a parete o a pavimento. Inoltre, include una piastra per il montaggio a parete. La piastra separata facilita l'installazione, in quanto consente di segnare i punti di foratura per avvitare alla parete e quindi di montare il rack su di essa.

---

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Art.</b> | 533105 |
|-------------|--------|

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Art. Logico</b> | MSR196B |
|--------------------|---------|

---

EAN13

8424450210338

## Altre caratteristiche

**Metodo di fornitura** Smontato

**Profondità** 450mm

**Altezza (U)** 6+2U

**Porte forate**

## Imballo

**Scatola** 1 pz.

## Dati fisici

**Peso netto** 20.750,00 g

**Volume lordo** 63,58 dm<sup>3</sup>

**Peso lordo** 22.500,00 g

**Larghezza** 600,00 mm

**Altezza** 370,00 mm

**Profondità** 450,00 mm

**Peso del prodotto principale** 20.750,00 g

## Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Supporto aggiuntivo: include di serie 1 profilo laterale che rinforza l'installazione dei ripiani, soprattutto in configurazioni con carichi elevati
- Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Colore nero (RAL 9004)

## Scopri

| Compatibilità dei nostri rack con ventilatori, ruote, piedistalli e passacavi |                 |              |               |                 |                 |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| ART.                                                                          | DIMENSIONI (mm) | N. UNITA (U) | INSTALLAZIONE | COMPATIBILE CON |                 |                 |                                      |
|                                                                               |                 |              |               | VENTILATORE     | RUOTE           | PIEDISTALLO     | PASSACAVI                            |
| 533105/06                                                                     | 600x450         | 6+2          | Pavimento     | 533174          | Non applicabile | Non applicabile | 533158<br>533159<br>533160<br>533166 |
| 533107/08                                                                     | 600x450         | 8+2          |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533112/13                                                                     | 600x450         | 13+2         |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533114/15                                                                     | 600x450         | 15+2         |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533111/16                                                                     | 600x600         | 15+2         |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533119/18                                                                     | 600x600         | 18           | Pavimento     | 533175          |                 |                 | 533158<br>533159<br>533160           |
| 533121/22                                                                     | 600x600         | 22           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533126/27                                                                     | 600x600         | 27           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533131/32                                                                     | 600x600         | 32           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533136/37                                                                     | 600x600         | 37           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533138/39                                                                     | 600x800         | 37           | Pavimento     | 533171          |                 |                 | 533158<br>533159<br>533160<br>533166 |
| 533141/42                                                                     | 600x800         | 42           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533128                                                                        | 800x800         | 27           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533143/44                                                                     | 800x800         | 42           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533140/45                                                                     | 800x800         | 42           |               |                 |                 |                 |                                      |
| 533148/46                                                                     | 800x1000        | 42           | Pavimento     | 533176          |                 | 533401          | 533158<br>533159<br>533160<br>533166 |
| 533149/47                                                                     | 800x1000        | 42           |               |                 |                 |                 |                                      |

- La corretta selezione degli accessori in un rack è fondamentale per garantire prestazioni, accessibilità e organizzazione dell'intera infrastruttura. Elementi come ventilatori, ruote, piedistalli e passacavi permettono di organizzare il raffreddamento, la mobilità e la gestione del cablaggio.
- I rack a pavimento includono piedini, ma è anche possibile aggiungere ruote. In questo modo un rack può essere installato solo su piedini, su ruote oppure con una combinazione di entrambi.
- Questa configurazione offre grande flessibilità, consentendo di spostare il rack facilmente durante l'installazione o la manutenzione, correggere eventuali irregolarità del pavimento e distribuire il carico su più punti di appoggio.
- Un'altra opzione disponibile su alcuni rack è l'installazione su piedistalli. I piedistalli sollevano l'armadio da terra, facilitando la manutenzione e migliorando la stabilità dell'insieme. Questo tipo di installazione permette inoltre di organizzare e nascondere il cablaggio nella parte inferiore, contribuendo a un'installazione più pulita e ordinata.
- Un'altra soluzione per l'organizzazione del cablaggio è l'uso dei passacavi. Questi consentono una gestione efficiente dei cavi all'interno del rack, facilitando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione. Il loro utilizzo migliora l'accessibilità alle apparecchiature e contribuisce a un'organizzazione più ordinata e professionale. Sono disponibili in configurazioni orizzontali e verticali, adattandosi alle esigenze di ogni installazione.

Di seguito è riportata una tabella di compatibilità dei nostri rack con tutti questi accessori:

## Caratteristiche tecniche : Ref. 533105

|                                 |    |                        |
|---------------------------------|----|------------------------|
| Distanza tra i montanti         | in | 19                     |
| Altezza                         | mm | 370                    |
| Larghezza                       | mm | 600                    |
| Profondità                      | mm | 450                    |
| Numero di unità rack (U)        |    | 6                      |
| Materiale                       |    | Acciaio                |
| spessore guida rack             | mm | 1,5                    |
| Colore                          |    | Nero                   |
| Finitura superficie             |    | Polvere elettrostatica |
| Numero di porte                 |    | 1                      |
| Materiale della porta anteriore |    | Vetro temperato        |
| Porta posteriore                |    | No                     |
| Max. capacità di carico         | kg | 60                     |
| Laterali rimovibili             |    | Si                     |
| Tipo di installazione           |    | Parete / Terra         |
| Tipo della guida profilata      |    | Forma a L              |
| Messa a terra                   |    | Si                     |
| Indice di protezione (IP)       |    | 20                     |
| Indice di protezione (IK)       |    | 07                     |