



19"-Rackschrank 8+2HE 600x450 mm

Der 8+2HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank.

Das Gesamt-Aufnahmevermögen ist 10HE, und zwar 8HE und zusätzliche 2HE bei Nutzung der oberen und unteren Enden. Der Schrank ist mit in der Tiefe verstellbaren Seitenprofilen ausgestattet, die den Einbau von verschiedenen Arten von Platten oder Geräten ermöglichen.

Er verfügt über eine reversible und abnehmbare Fronttür mit flexibler Befestigung, die das Arbeiten im Rack erleichtert. Die Hartglastür ermöglicht es, den Status der Geräte zu sehen, ohne das Rack zu öffnen. Außerdem verfügt der Schrank über abnehmbare Seitentüren mit Druckknöpfen, die den Zugang zum Inneren des Racks über die Seiten ermöglichen - ein Vorteil bei der Konfiguration von rückwärtigen Anschlüssen.

Er ist für die Wand- oder Bodenmontage konzipiert. Darüber hinaus enthält der Schrank eine Halterung für die Wandmontage. Die separate Halterung erleichtert die Installation, da sie es ermöglicht, die Bohrpunkte für die Verschraubung an der Wand zu markieren und anschließend das Rack darauf zu platzieren.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | 533107 |
| Art.Nr. | MSR198B |
| EAN13 | 8424450210345 |

Andere Eigenschaften

| | |
|--------------------------|------------|
| Liefermethode | Demontiert |
| Tiefe | 450mm |
| Höhe (HE) | 8+2HE |
| Perforierte Türen | |

Verpackung

| | |
|---------------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|---------------|--------|

Physische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Nettogewicht | 21.750,00 g |
| Bruttovolumen | 63,58 dm ³ |
| Bruttogewicht | 23.500,00 g |
| Breite | 600,00 mm |
| Höhe | 460,00 mm |
| Tiefe | 450,00 mm |
| Bauteilgewicht | 21.750,00 g |

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Zusätzliche Halterungen: serienmäßig mit 2 seitlichen Profilen ausgestattet, die die Installation von Ablagen verstärken, insbesondere bei Konfigurationen mit hoher Last
- Elektrische Sicherheit: Jede Tür und jede abnehmbare Platte verfügt über eine Erdungsschraube (Kle mme), um eine korrekte Erdverbindung zu gewährleisten
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120 mm integriert werden
- Schwarze Farbe (RAL 9004)

Gut zu wissen

| REF. Nr. | ART. Nr. | ABMESSUNGEN (mm) | ANZAHL EINHEITEN (HE) | INSTALLATION | KOMPATIBEL MIT | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | LÜFTER | ROLLEN | SOCKEL | KABELDURCHFÜHRUNGEN |
| 533105 533106 | MSR196B MSR196 | 600x450 | 6+2 | Wand / Boden | 533174 (MSR-EL) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
| 533107 533108 | MSR198B MSR198 | 600x450 | 8+2 | | | | | |
| 533112 533113 | MSR1913B MSR1913 | 600x450 | 13+2 | | | | | |
| 533114 533115 | MSR1915B MSR1915 | 600x450 | 15+2 | | | | | |
| 533111 533116 | MSR1915-66B MSR1915-66 | 600x600 | 15+2 | | | | | |
| 533119 533118 | MSR1918-66B MSR1918-66 | 600x600 | 18 | | | | | |
| 533121 533122 | MSR1922-66B MSR1922-66 | 600x600 | 22 | | | | | |
| 533126 533127 | MSR1927-66B MSR1927-66 | 600x600 | 27 | | | | | |
| 533131 533132 | MSR1932-66B MSR1932-66 | 600x600 | 32 | | | | | |
| 533136 533137 | MSR1937-66B MSR1937-66 | 600x600 | 37 | | | | | |
| 533138 533139 | MSR1937-68B MSR1937-68 | 600x800 | 37 | | | | | |
| 533141 533142 | MSR1942-68B MSR1942-68 | 600x800 | 42 | Boden | 533171 (MSR-4R) | | | 533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF) |
| 533128 | MSR1927-88 | 800x800 | 27 | | 533176 (MSR-L800) | 533401 (MSRS081) | Vertikal 533166 (UVKF27) | |
| 533143 533144 | MSR1942-88B MSR1942-88 | 800x800 | 42 | | | | | 533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF) |
| 533140 533145 | MSR1942-88PB MSR1942-88P | 800x800 | 42 | | | | | 533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF) |
| 533148 533146 | MSR1942-81PB MSR1942-81P | 800x1000 | 42 | | | | | 533160 (UKF) Vertikal 533167 (UVKF42) |
| 533149 533147 | MSR1942-81B MSR1942-81 | 800x1000 | 42 | | 533402 (MSRSO81) | | | |

Technische Spezifikationen : Ref. 533107

| | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| Rastermaß | in | 19 |
| Höhe | mm | 460 |
| Breite | mm | 600 |
| Tiefe | mm | 450 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | | 8 |
| Material | | Stahl |
| Profilstärke | mm | 1,5 |
| Farbe | | Schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | | Elektrostatischem Polyesterpulver |
| Anzahl der Türen | | 1 |
| Material der Vordertür | | Gehärtetes Glas |
| Rücktür | | Nein |
| Max. Belastbarkeit | kg | 60 |
| Seitlich zum Öffnen | | Ja |
| Befestigungsart | | Wand / Boden |
| Ausführung der Profilschiene | | L-förmig |
| Erdung | | Ja |
| Schutzindex (IP) | | 20 |
| Schutzindex (IK) | | 07 |