



Rack 19" 8+2U 600x450 mm

El rack 8+2U se utiliza para introducir en su interior equipamiento pasivo o activo, permitiendo que quede visible y protegido bajo una estructura segura de acero y bajo llave. Es compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos y cable coaxial, permitiendo agrupar en un mismo armario las diferentes tecnologías. Su capacidad total es de 10U, es decir 8U con 2U extra aprovechando el extremo superior e inferior. El rack está equipado con perfiles laterales ajustables en profundidad, que permiten la instalación de diferentes tipos de paneles o equipos.

Dispone de una puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible, que facilita el trabajo en el rack. La puerta frontal de cristal templado permite visualizar el estado de los dispositivos sin necesidad de abrir el rack. También cuenta con puertas laterales de acero extraíbles mediante pulsadores para acceder al interior del rack a través de los laterales, una ventaja a la hora de configurar las conexiones traseras.

Diseñado para instalación en pared o suelo. Además, incluye una pletina para su montaje en pared. La pletina independiente facilita la instalación, ya que permite marcar los puntos de perforación para fijarla a la pared y, posteriormente, instalar el rack sobre ella.

Ref. 533108

Ref. Lógica MSR198

EAN13

8424450182000

Otras características

Método de suministro Montado

Profundidad del rack 450mm

Altura (U) 8+2U

Puertas perforadas

Embalajes

Caja 1 Unidades

Datos físicos

Peso neto 21.750,00 g

Volumen bruto 133,30 dm³

Peso bruto 23.500,00 g

Anchura 600,00 mm

Altura 460,00 mm

Profundidad 450,00 mm

Peso del producto principal 21.750,00 g

Destaca por

- Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo
- Seguridad: puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura
- Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U"
- Guías de cable horizontales: paneles pasacables de 1U situados en la parte superior e inferior del armario para conducir el cableado de un lado al otro y facilitar las conexiones
- Soportes adicionales: incorpora de serie 2 perfiles laterales que refuerzan la instalación de bandejas, especialmente en configuraciones con cargas elevadas
- Seguridad eléctrica: cuenta con un tornillo (terminal) de toma de tierra en cada una de las puertas y paneles extraíbles para asegurar una correcta conexión a tierra
- Posibilidad de incorporación de kit de ventilación 120x120 mm requerido para la instalación en su interior de equipamiento activo como cabeceras
- Color negro (RAL 9004)

Descubre

REF.	DIMENSIONES (mm)	N. UNIDADES (U)	INSTALACIÓN	COMPATIBLE CON			
				VENTILADOR	RUEDAS	PEDESTAL	PASACABLES
533105/06	600x450	6+2					
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2	Pared / Suelo	533174	No aplica	No aplica	
533114/15	600x450	15+2					
533111/16	600x600	15+2					
533119/18	600x600	18					533158
533121/22	600x600	22					533159
533126/27	600x600	27		533175			533160
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37					
533141/42	600x800	42	Suelo	533171			533158
533128	800x800	27					533159
533143/44	800x800	42		533176		533401	533160
533140/45	800x800	42					Vertical 533166
533148/46	800x1000	42					533158
533149/47	800x1000	42					533159
							533160
							Vertical 533167

limpia y ordenada.

- Otra opción para organizar el cableado es el uso de pasacables. Estos permiten una gestión eficiente del cableado dentro del rack, facilitando tanto la instalación como las operaciones de mantenimiento. Su uso mejora la accesibilidad a los equipos y contribuye a una organización más ordenada y profesional. Se presentan en configuraciones horizontales y verticales, adaptándose a las necesidades de cada instalación.

A continuación, se muestra una tabla de compatibilidad entre nuestros racks con todos estos accesorios:

Especificaciones técnicas : Ref. 533108

Tamaño modular (estándar)	in	19
Alto	mm	460
Ancho	mm	600
Profundidad	mm	450
Número de unidades rack (U)		8
Material		Acero
Espesor del perfil	mm	1,5
Color		Negro
Acabado de la superficie		Polvo electrostático
Número de puertas		1
Material de la puerta delantera		Cristal templado
Puerta trasera		No
Capacidad de carga máxima	kg	60
Laterales extraíbles		Si
Tipo de instalación		Pared / Suelo
Tipo de perfil del rail		En forma de L
Conexión a tierra		Si
Índice de protección (IP)		20
Índice de protección (IK)		07