



## Skåp 19" 8U+2U 600x450 mm, för vägg/golv med glasdörr och öppningsbar från sidorna

8U + 2U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabel-installationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Total kapacitet är 10U, nämligen 8U och ytterligare 2U, i topp och botten. Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Det har en vändbar och avtagbar framdörr med flexibel passform, vilket underlättar arbetet i racket. Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurering av bakre anslutningar. Det är designat för vägg- eller golvinstallation och dessutom ingår för väggmontering. Detta fäste underlättar installationen eftersom det gör det möjligt att markera borrhålen för att skruva fast det på väggen och därefter placera stativet på det.

---

Ref. 533108

---

MSR198

---

EAN13

8424450182000

## Andra funktioner

**Försörjningsmetod** Monterad

**Djup** 450mm

**Höjd (U)** 8+2U

**Perforerade dörrar**

## Förpackning

**Låda** 1 st.

## Fysisk data

**Nettovikt** 21.750,00 g

**Bruttovolym** 133,30 dm<sup>3</sup>

**Bruttovikt** 23.500,00 g

**Bredd** 600,00 mm

**Höjd** 460,00 mm

**Djup** 450,00 mm

**Huvudproduktens vikt** 21.750,00 g

## Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Extra stöd: inkluderar som standard 2 sidoprofiler som förstärker installationen av hyllor, särskilt i konfigurationer med hög belastning
- Elsäkerhet: varje dörr och varje avtagbar panel har en jordningsskruv (anslutning) för att säkerställa korrekt jordanslutning
- Ett 120x120 mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends
- Svart färg (RAL 9004)

## Upptäck

REF.	MÅTT (mm)	ANTAL ENHETER (U)	INSTALLATION	KOMPATIBEL MED			
				FLÄKT	HJUL	SOCKEL	KABELHANTERING
533105/06	600x450	6+2					
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2					
533114/15	600x450	15+2					
533111/16	600x600	15+2					
533117/18	600x600	18					533158 533159
533121/22	600x600	22					533160
533125/27	600x600	27		533175			
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37					
533141/42	600x800	42					
533128	800x800	27					533158 533159 533160
533143/44	800x800	42					Vertikal 533166
533140/45	800x800	42					533158 533159
533148/46	800x1000	42					533160
533149/47	800x1000	42					Vertikal 533167

Rätt val av tillbehör i ett rack är avgörande för att säkerställa prestanda, tillgänglighet och organisation av hela infrastrukturen. Komponenter som fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar hjälper till att optimera kylning, mobilitet och kabelhantering.

En rack är utrustad med naturlig ventilation, men för applikationer som kräver bättre prestanda är det möjligt att installera aktiva ventilationssystem med fläktar, vilket förbättrar den termiska hanteringen.

Varje rack levereras med fötter, men det är också möjligt att montera hjul. På så sätt kan ett rack installeras enkelt på fötter, på hjul eller i en kombination av båda. Denna konfiguration ger stor flexibilitet vilket gör det enkelt att flytta racket under installation eller underhåll, kompensera för ojämna golv och fördela lasten över fler stödpunkter.

Ett annat alternativ som finns för vissa rack är installation på socklar. Socklar höjer skåpet från golvet, vilket underlättar underhåll och förbättrar stabiliteten i helheten. Detta extra utrymme gör det också möjligt att organisera och dölja kablagen i den nedre delen, och leda det på ett säkert sätt till baksidan, vilket bidrar till en renare och mer strukturerad installation.

Ett annat alternativ för kabelhantering är användning av kabelgenomföringar. Dessa möjliggör effektiv kabeldragning inne i racket, vilket underlättar både installation och underhåll. Deras användning förbättrar åtkomsten till utrustningen och bidrar till en mer organiserad och professionell installation. De finns i både horisontella och vertikala utföranden, anpassade efter varje installations behov.

Nedan visas en kompatibilitetstabell för våra rack med alla dessa tillbehör:

## Tekniska specifikationer : Ref. 533108

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	460
Width	mm	600
Depth	mm	450
Number of rack units (RU)		8
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	1,5
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		1
Front door material		Tempered glass
Rear door		No
Max. load capacity	kg	60
Removable sides		Yes
Installation type		Wall / Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20
Protection index (IK)		07