



Rack 19" 15+2U 600x450 mm

Il rack 15+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura in acciaio. Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio.

La sua capacità è per un totale di 17U, cioè 15U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore in vetro temperato reversibile e rimovibile con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack.

È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

È progettato per la sua installazione a parete o a pavimento. Inoltre, include una piastra per il montaggio a parete. La piastra separata facilita l'installazione, in quanto consente di segnare i punti di foratura per avvitare alla parete e quindi di montare il rack su di essa.

Art. 533115

Art. Logico MSR1915

EAN13

8424450271728

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Assemblato

Profondità 450mm

Altezza (U) 15+2U

Porte forate

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 30.000,00 g

Volume lordo 208,17 dm³

Peso lordo 33.000,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 771,00 mm

Profondità 450,00 mm

Peso del prodotto principale 30.000,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Supporti aggiuntivi: include di serie 2 profili laterali che rinforzano l'installazione dei ripiani, soprattutto in configurazioni con carichi elevati
- Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Colore nero (RAL 9004)

Scopri

| ART. | DIMENSIONI (mm) | N. UNITÀ (U) | INSTALLAZIONE | COMPATIBILE CON | | | |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | VENTILATORE | RUOTE | PIEDISTALLO | PASSACAVI |
| 533105/06 | 600x450 | 6+2 | | | | | |
| 533107/08 | 600x450 | 8+2 | | | | | |
| 533122/32 | 600x450 | 13+2 | Parete / Pavimento | 533174 | Non applicabile | Non applicabile | Passacavi |
| 533144/15 | 600x450 | 15+2 | | | | | |
| 533111/16 | 600x600 | 15+2 | | | | | |
| 533119/18 | 600x600 | 18 | | | | | 533158 533159 533160 |
| 533121/22 | 600x600 | 22 | | | | | |
| 533126/27 | 600x600 | 27 | | 533175 | | | |
| 533131/32 | 600x600 | 32 | | | | | |
| 533136/37 | 600x600 | 37 | | | | | |
| 533138/39 | 600x800 | 37 | | | | | |
| 533141/42 | 600x800 | 42 | Pavimento | | 533171 | | 533158 533159 533160 |
| 533128 | 800x800 | 37 | | 533176 | | 533401 | Verticale 533166 |
| 533143/44 | 800x800 | 42 | | | | | |
| 533140/45 | 800x800 | 42 | | | | | 533158 533159 533160 |
| 533148/46 | 800x1000 | 42 | | | | | 533160 Verticale 533167 |
| 533149/47 | 800x1000 | 42 | | | | 533402 | Verticale 533167 |

e ordinata.

- Un'altra soluzione per l'organizzazione del cablaggio è l'uso dei passacavi. Questi consentono una gestione efficiente dei cavi all'interno del rack, facilitando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione. Il loro utilizzo migliora l'accessibilità alle apparecchiature e contribuisce a un'organizzazione più ordinata e professionale. Sono disponibili in configurazioni orizzontali e verticali, adattandosi alle esigenze di ogni installazione.

Di seguito è riportata una tabella di compatibilità dei nostri rack con tutti questi accessori:

Caratteristiche tecniche : Ref. 533115

| | | |
|---------------------------------|----|------------------------|
| Distanza tra i montanti | in | 19 |
| Altezza | mm | 771 |
| Larghezza | mm | 600 |
| Profondità | mm | 450 |
| Numero di unità rack (U) | | 15 |
| Materiale | | Acciaio |
| Spessore guida rack | mm | 1,5 |
| Colore | | Nero |
| Finitura superficie | | Polvere elettrostatica |
| Numero di porte | | 1 |
| Materiale della porta anteriore | | Vetro temperato |
| Porta posteriore | | No |
| Max. capacità di carico | kg | 60 |
| Laterali rimovibili | | Si |
| Tipo di installazione | | Parete / Terra |
| Tipo della guida profilata | | Forma a L |
| Messa a terra | | Si |
| Indice di protezione (IP) | | 20 |
| Indice di protezione (IK) | | 07 |