



Skåp 19" 18U 600x600 mm, för golv med glasdörr och öppningsbar från sidorna

18U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabel-installationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Den har en framdörr och en bakdörr, vända och avtagbara, med flexibel passform, vilket underlättar arbetet i racket. Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurerings av bakre anslutningar.

Designad för markmontering. Innehåller 4 justerbara ben, de tillåter höjddreglering mellan 45 till 80 mm, vilket förenklar justeringen på lutande eller ojämna ytor.

Ref.	533118
	MSR1918-66
EAN13	8424450237236

Andra funktioner

Försörjningsmetod Monterad

Djup 600mm

Höjd (U) 18U

Perforerade dörrar

Förpackning

Lastpall 1 st.

Fysisk data

Nettovikt 48.000,00 g

Bruttovolym 339,00 dm³

Bruttovikt 58.000,00 g

Bredd 600,00 mm

Höjd 942,00 mm

Djup 600,00 mm

Huvudproduktens vikt 48.000,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Elsäkerhet: varje dörr och varje avtagbar panel har en jordningsskruv (anslutning) för att säkerställa korrekt jordanslutning
- Ett 120x120 mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends
- Hög belastningskapacitet: klarar upp till 1000 kg vid installation på golv
- Svart färg (RAL 9004)

Upptäck

REF.	MÅTT (mm)	ANTAL ENHETER (U)	INSTALLATION	KOMPATIBEL MED		
Kompatibilitet med våra rack med fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar				FLÄKT	SOCKEL	KABELHANTERING

Rätt val av tillbehör i ett rack är avgörande för att säkerställa prestanda, tillgänglighet och organisation

533105/06	600x450	6+2	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533107/08	600x450	8+2	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533112/13	600x450	13+2	Vägg / Golv	533174 Ej tillämpligt Ej tillämpligt
533114/15	600x450	15+2	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533114/16	600x600	15+2	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
53319/18	600x600	18	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533121/22	600x600	22	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533126/27	600x600	27	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533131/32	600x600	32	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533136/37	600x600	37	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533138/39	600x800	37	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533141/42	600x800	42	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533128	800x800	27	Golv	533171
533143/44	800x800	42	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533140/45	800x800	42	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533148/46	800x1000	42	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att
533149/47	800x1000	42	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälper till att

Nedan visas en kompatibilitetstabell för våra rack med alla dessa tillbehör:

Tekniska specifikationer : Ref. 533118

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	942
Width	mm	600
Depth	mm	600
Number of rack units (RU)		18
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	2
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		2
Front door material		Tempered glass
Rear door		Yes
Rear door material		Steel
Max. load capacity	kg	1000
Max. load capacity (with wheels)	kg	960
Max. load capacity (with legs)	kg	600
Removable sides		Yes
Installation type		Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20
Protection index (IK)		07