



## Rack 19" 22U 600x600 mm

Rack typu 22U przeznaczony do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych. Bezpieczna, stalowa konstrukcja, zamykane na klucz, wyposażone w przeszklone drzwi. Przystosowane do instalacji światłowodowych, koncentrycznych oraz transmisji danych. Możliwość zastosowania jednego rack'a dla kilku technologii jednocześnie.

Szafa rack wyposażona jest w profile boczne z możliwością regulacji głębokości, które umożliwiają montaż różnego rodzaju paneli lub wyposażenia.

Wyposażone w przednie drzwi ze szkła hartowanego oraz tylne drzwi stalowe, oba odwracalne i zdejmowane z elastycznym systemem mocowania, co ułatwia pracę w szafie. Drzwi ze szkła hartowanego umożliwiają podgląd stanu urządzeń bez konieczności otwierania szafy.

Wyposażone również w zdejmowane za pomocą przycisku stalowe drzwi boczne umożliwiające dostęp do wnętrza szafy z boków, co jest zaletą przy konfigurowaniu połączeń tylnych.

Instalacja podłogowa. W zestawie 4 przykręcane nóżki, umożliwiają one regulację wysokości w zakresie od 45 do 80 mm, ułatwiając regulację na pochyłych lub nierównych powierzchniach.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 533122        |
| <b>Nr log.</b> | MSR1922-66    |
| <b>EAN13</b>   | 8424450237250 |

## Inne funkcje

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Sposób dostawy</b>    | Zmontowane |
| <b>Głębokość</b>         | 600mm      |
| <b>Wysokość (U)</b>      | 22U        |
| <b>Perforowane drzwi</b> |            |

## Opakowanie

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Paleta</b> | 1 szt. |
|---------------|--------|

## Dane fizyczne

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Waga netto</b>           | 56.000,00 g |
| <b>Objętość brutto</b>      | 403,00 dm³  |
| <b>Waga brutto</b>          | 66.000,00 g |
| <b>Szerokość</b>            | 600,00 mm   |
| <b>Wysokość</b>             | 1.120,00 mm |
| <b>Głębokość</b>            | 600,00 mm   |
| <b>Główna waga produktu</b> | 56.000,00 g |

## Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"
- Poziome prowadnice kabli: panele kablowe 1U umieszczone na górze i na dole szafy, które prowadzą okablowanie z jednej strony na drugą i ułatwiają połączenia
- Bezpieczeństwo elektryczne: każda drzwi i każdy panel zdejmowany posiada śrubę (zacisk) uziemiający, aby zapewnić prawidłowe połączenie z uziemieniem
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120 mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe
- Wysoka nośność: do 1000 kg przy instalacji na podłożu
- Kolor czarny (RAL 9004)

## Dowiedz się więcej

| Nr kat.                                                                                     | WYMIARY<br>(mm) | LICZBA JEDNOSTEK<br>(U) | INSTALACJA | KOMPATYBILNE Z |       |       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|-------|-------|------------------------|
|                                                                                             |                 |                         |            | WENTYLATOR     | KÓŁKA | COKÓŁ | ZARZĄDZANIE<br>KABLAMI |
| Kompatybilność naszych szaf rack z wentylatorami, kółkami, cokołami i przepustami kablowymi |                 |                         |            |                |       |       |                        |

|           |          |      |                  |        |             |             |                            |
|-----------|----------|------|------------------|--------|-------------|-------------|----------------------------|
| 533105/06 | 600x450  | 6+2  | Ściana / Podłoga | 533174 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 533158<br>533159<br>533160 |
| 533107/08 | 600x450  | 8+2  |                  |        |             |             |                            |
| 533112/13 | 600x450  | 13+2 |                  |        |             |             |                            |
| 533114/15 | 600x450  | 15+2 |                  |        |             |             |                            |
| 533111/16 | 600x600  | 15+2 | Podłoga          | 533175 |             |             | 533158<br>533159<br>533160 |
| 533119/18 | 600x600  | 18   |                  |        |             |             |                            |
| 533121/22 | 600x600  | 22   |                  |        |             |             |                            |
| 533126/27 | 600x600  | 27   |                  |        |             |             |                            |
| 533131/32 | 600x600  | 32   | Podłoga          | 533179 |             |             | 533158<br>533159<br>533160 |
| 533136/37 | 600x600  | 37   |                  |        |             |             |                            |
| 533138/39 | 600x800  | 37   |                  |        |             |             |                            |
| 533141/42 | 600x800  | 42   |                  |        |             |             |                            |
| 533128    | 800x800  | 27   | Podłoga          | 533176 |             |             | 533158<br>533159<br>533160 |
| 533143/44 | 800x800  | 42   |                  |        |             |             |                            |
| 533140/45 | 800x800  | 42   |                  |        |             |             |                            |
| 533148/46 | 800x1000 | 42   |                  |        |             |             |                            |
| 533149/47 | 800x1000 | 42   |                  |        |             |             | 533166                     |

- Kolejnym rozwiązaniem w zakresie organizacji okablowania są przepusty kablowe. Umożliwiają one efektywne prowadzenie przewodów wewnątrz szafy rack, ułatwiając zarówno instalację, jak i prace serwisowe. Ich zastosowanie poprawia dostęp do urządzeń i sprzyja bardziej uporządkowanej oraz profesjonalnej instalacji. Dostępne są w wersjach poziomej i pionowej, dopasowując się do potrzeb każdej instalacji.

Poniżej przedstawiono tabelę kompatybilności naszych szaf rack z wszystkimi tymi akcesoriami:

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533122

|                            |    |                             |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| Dimensione modulare        | in | 19                          |
| Wysokość                   | mm | 1120                        |
| Szerokość                  | mm | 600                         |
| Głębokość                  | mm | 600                         |
| Liczba jednostek U         |    | 22                          |
| Tworzywo                   |    | Stali                       |
| Grubość szyny rackowej     | mm | 2                           |
| Kolor                      |    | Czarny                      |
| Wykończenie powierzchni    |    | Elektrostatycznym proszkiem |
| Liczba drzwi               |    | 2                           |
| Materiał przednich drzwi   |    | Szko hartowane              |
| Drzwi tylnych              |    | Tak                         |
| Tworzywo drzwi tylnych     |    | Stali                       |
| Maks. ładowność            | kg | 1000                        |
| Maks. ładowność (z kołami) | kg | 960                         |
| Maks. ładowność (z nóżki)  | kg | 600                         |
| Zdejmowane boki            |    | Tak                         |
| Typ instalacji             |    | Podłogowa                   |
| Rodzaj szyny profilowanej  |    | L-kształtny                 |
| Uziemieniem                |    | Tak                         |
| Stopień ochrony (IP)       |    | 20                          |
| Stopień ochrony (IK)       |    | 07                          |