



Rack 19" 27U 600x600 mm

Il rack 27U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura in acciaio. Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio.

Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore in vetro temperato e una porta posteriore in acciaio, entrambe reversibili e rimovibili con un sistema di aggancio flessibile, che facilita il lavoro nel rack. La porta anteriore in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali in acciaio rimovibili tramite pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio durante la configurazione delle connessioni posteriori.

Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolare l'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari.

Art.	533127
Art. Logico	MSR1927-66
EAN13	8424450237274

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Assemblato

Profondità 600mm

Altezza (U) 27U

Porte forate

Imballo

Pallet 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 64.000,00 g

Volume lordo 483,00 dm³

Peso lordo 74.000,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 1.342,00 mm

Profondità 600,00 mm

Peso del prodotto principale 64.000,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Elevata capacità di carico: supporta fino a 1000 kg con installazione a pavimento
- Colore nero (RAL 9004)

Scopri

ART.	DIMENSIONI (mm)	N. UNITÀ (U)	INSTALLAZIONE	COMPATIBILE CON		
				VENTILATORE	RUOTE	PASSACAVI

533105/06	600x450	6+2	Parete / Pavimento	533174	Non applicabile	Non applicabile
533107/08	600x450	8+2				
533112/13	600x450	13+2				
533114/15	600x450	15+2	Pavimento	533175	Non applicabile	Non applicabile
533111/16	600x600	15+2				
533119/18	600x600	18				
533121/22	600x600	22	Pavimento	533171	Non applicabile	Non applicabile
533126/27	600x600	27				
533131/32	600x600	32				
533136/37	600x600	37	Pavimento	533171	Non applicabile	Non applicabile
533138/39	600x800	37				
533141/42	600x800	42				
533128	800x800	27	Pavimento	533176	Non applicabile	Non applicabile
533143/44	800x800	42				
533140/45	800x800	42				
533148/46	800x1000	42	Pavimento	533402	Non applicabile	Non applicabile
533149/47	800x1000	42				

- Un'altra soluzione per l'organizzazione del cablaggio è l'uso dei passacavi. Questi consentono una gestione efficiente dei cavi all'interno del rack, facilitando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione. Il loro utilizzo migliora l'accessibilità alle apparecchiature e contribuisce a un'organizzazione più ordinata e professionale. Sono disponibili in configurazioni orizzontali e verticali, adattandosi alle esigenze di ogni installazione.

Di seguito è riportata una tabella di compatibilità dei nostri rack con tutti questi accessori:

Caratteristiche tecniche : Ref. 533127

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	1342
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	600
Numero di unità rack (U)		27
Materiale		Acciaio
spessore guida rack	mm	2
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere elettrostatica
Numero di porte		2
Materiale della porta anteriore		Vetro temperato
Porta posteriore		Si
Materiale della porta posteriore		Acciaio
Max. capacità di carico	kg	1000
Max. capacità di carico (con ruote)	kg	960
Max. capacità di carico (con piedi)	kg	600
Laterali rimovibili		Si
Tipo di installazione		Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		Si
Indice di protezione (IP)		20
Indice di protezione (IK)		07