



## 19"-Rackschrank 42HE 600x800 mm

Der 42HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank. Kann für die Installation von GPON-Kopfstellen verwendet werden, bei denen die Infrastruktur eine größere Tiefe erfordert (bis zu 800 mm Tiefe).

Der Schrank ist mit in der Tiefe verstellbaren Seitenprofilen ausgestattet, die den Einbau von verschiedenen Arten von Platten oder Geräten ermöglichen.

Er verfügt über eine Fronttür aus gehärtetem Glas und eine Hecktür aus Stahl, beide reversibel und mit flexiblem Befestigungssystem abnehmbar, was das Arbeiten im Rack erleichtert. Die Fronttür aus Hartglas ermöglicht es, den Status der Geräte zu sehen, ohne das Rack zu öffnen. Außerdem verfügt der Schrank über abnehmbare Seitentüren aus Stahl mit Druckknöpfen, die den Zugang zum Inneren des Racks über die Seiten ermöglichen – ein Vorteil bei der Konfiguration von rückwärtigen Anschlüssen.

Ausgelegt für die Bodenmontage. Im Lieferumfang sind 4 anschraubbare Füße, sie ermöglichen eine Höhenregulierung von 45 bis 80 mm und vereinfachen die Einstellung auf schrägen oder unebenen Flächen.

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 533142        |
| <b>Art.Nr.</b> | MSR1942-68    |
| <b>EAN13</b>   | 8424450228333 |

---

## Andere Eigenschaften

---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Liefermethode</b>     | Zusammengebaut |
| <b>Tiefe</b>             | 800mm          |
| <b>Höhe (HE)</b>         | 42HE           |
| <b>Perforierte Türen</b> |                |

---

## Verpackung

---

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Palette</b> | 1 Stk. |
|----------------|--------|

---

## Physische Daten

---

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 99.000,00 g            |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 965,00 dm <sup>3</sup> |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 109.000,00 g           |
| <b>Breite</b>         | 600,00 mm              |
| <b>Höhe</b>           | 2.010,00 mm            |
| <b>Tiefe</b>          | 800,00 mm              |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 99.000,00 g            |

---

## Highlights

---

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Elektrische Sicherheit: Jede Tür und jede abnehmbare Platte verfügt über eine Erdungsschraube (Kle mme), um eine korrekte Erdverbindung zu gewährleisten
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120 mm integriert werden
- Hohe Tragfähigkeit: bis zu 1000 kg bei Installation auf dem Boden
- Schwarze Farbe (RAL 9004)

## Gut zu wissen

| REF. Nr.         | ART. Nr.                    | ABMESSUNGEN<br>(mm) | ANZAHL<br>EINHEITEN<br>(HE) | INSTALLATION | KOMPATIBEL MIT       |                     |                                |  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             |                     |                             |              | LÜFTER               | ROLLEN              | SOCKEL                         | KABELDURCHFÜHRUNGEN                                      |
| 533105<br>533106 | MSR196B<br>MSR196           | 600x450             | 6+2                         | Wand / Boden | 533174<br>(MSR-EL)   | Nicht<br>zutreffend | Nicht<br>zutreffend            |  |
| 533107<br>533108 | MSR198B<br>MSR198           | 600x450             | 8+2                         |              |                      |                     |                                |  |
| 533112<br>533113 | MSR1913B<br>MSR1913         | 600x450             | 13+2                        |              |                      |                     |                                |  |
| 533114<br>533115 | MSR1915B<br>MSR1915         | 600x450             | 15+2                        |              |                      |                     |                                |  |
| 533111<br>533116 | MSR1915-66B<br>MSR1915-66   | 600x600             | 15+2                        |              |                      |                     |                                |  |
| 533119<br>533118 | MSR1918-66B<br>MSR1918-66   | 600x600             | 18                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533121<br>533122 | MSR1922-66B<br>MSR1922-66   | 600x600             | 22                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533126<br>533127 | MSR1927-66B<br>MSR1927-66   | 600x600             | 27                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533131<br>533132 | MSR1932-66B<br>MSR1932-66   | 600x600             | 32                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533136<br>533137 | MSR1937-66B<br>MSR1937-66   | 600x600             | 37                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533138<br>533139 | MSR1937-68B<br>MSR1937-68   | 600x800             | 37                          |              |                      |                     |                                |  |
| 533141<br>533142 | MSR1942-68B<br>MSR1942-68   | 600x800             | 42                          | Boden        | 533171<br>(MSR-4R)   |                     |                                | 533158<br>(UKO5R)<br>533159<br>(UPPB)<br>533160<br>(UKF) |
| 533128           | MSR1927-88                  | 800x800             | 27                          |              | 533176<br>(MSR-L800) | 533401<br>(MSRS081) | Vertikal<br>533166<br>(UVKF27) |  |
| 533143<br>533144 | MSR1942-88B<br>MSR1942-88   | 800x800             | 42                          |              |                      |                     |                                | 533158<br>(UKO5R)<br>533159<br>(UPPB)<br>533160<br>(UKF) |
| 533140<br>533145 | MSR1942-88PB<br>MSR1942-88P | 800x800             | 42                          |              |                      |                     |                                | 533158<br>(UKO5R)<br>533159<br>(UPPB)<br>533160<br>(UKF) |
| 533148<br>533146 | MSR1942-81PB<br>MSR1942-81P | 800x1000            | 42                          |              |                      |                     |                                | 533158<br>(UKO5R)<br>533159<br>(UPPB)<br>533160<br>(UKF) |
| 533149<br>533147 | MSR1942-81B<br>MSR1942-81   | 800x1000            | 42                          |              | 533402<br>(MSRSO81)  |                     | Vertikal<br>533167<br>(UVKF42) |  |

## Technische Spezifikationen : Ref. 533142

|                                     |    |                                   |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|
| Rastermaß                           | in | 19                                |
| Höhe                                | mm | 2010                              |
| Breite                              | mm | 600                               |
| Tiefe                               | mm | 800                               |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)      |    | 42                                |
| Material                            |    | Stahl                             |
| Profilstärke                        | mm | 2                                 |
| Farbe                               |    | Schwarz                           |
| Ausführung der Oberfläche           |    | Elektrostatischem Polyesterpulver |
| Anzahl der Türen                    |    | 2                                 |
| Material der Vordertür              |    | Gehärtetes Glas                   |
| Rücktür                             |    | Ja                                |
| Material Rücktür                    |    | Stahl                             |
| Max. Belastbarkeit                  | kg | 1000                              |
| Max. Belastbarkeit (mit Rädern)     | kg | 960                               |
| Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen) | kg | 600                               |
| Seitlich zum Öffnen                 |    | Ja                                |
| Befestigungsart                     |    | Boden                             |
| Ausführung der Profilschiene        |    | L-förmig                          |
| Erdung                              |    | Ja                                |
| Schutzindex (IP)                    |    | 20                                |
| Schutzindex (IK)                    |    | 07                                |