



## Baie 19" 42U 600x800 mm

La baie 42U peut accueillir des produits passifs ou actifs, en les maintenant visibles et protégés par une structure en acier sécurisée et verrouillée. Compatible avec tout type d'installation (fibre optique, réseau de données ou réseau coaxial), elle permet de regrouper dans une même armoire, différentes technologies. Idéal pour l'installation de têtes de réseau GPON, lorsque l'infrastructure nécessite une plus grande profondeur (jusqu'à 800 mm de profondeur).

La baie est équipée de profils latéraux réglables en profondeur, qui permettent l'installation de différents types de panneaux ou d'équipements. Elle possède une porte avant en verre trempé et une porte arrière en acier, toutes deux réversibles et amovibles avec un système d'encliquetage flexible, ce qui facilite le travail dans la baie. La porte avant en verre trempé permet de visualiser l'état des appareils sans avoir à ouvrir la baie. Elle est également équipée de portes latérales amovibles en acier à bouton-poussoir permettant d'accéder à l'intérieur de la baie par les côtés, ce qui constitue un avantage pour la configuration des connexions arrière.

Conçue pour une installation au sol. Inclus 4 pieds à visser pour l'installation au sol, ils permettent un réglage en hauteur, de 45 à 80 mm, facilitant l'ajustement sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

---

|      |        |
|------|--------|
| Réf. | 533142 |
|------|--------|

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf. Logique | MSR1942-68    |
| EAN13        | 8424450228333 |

## Autres caractéristiques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Modes de livraison | Assemblé |
| Profondeur         | 800mm    |
| Hauteur (U)        | 42U      |
| Portes perforées   |          |

## Emballage

|         |          |
|---------|----------|
| Palette | 1 pièces |
|---------|----------|

## Données physiques

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Poids net                  | 99.000,00 g  |
| Volume brut                | 965,00 dm³   |
| Poids brut                 | 109.000,00 g |
| Largeur                    | 600,00 mm    |
| Hauteur                    | 2.010,00 mm  |
| Profondeur                 | 800,00 mm    |
| Poids du produit principal | 99.000,00 g  |

## Vous aimerez

- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Sécurité: Porte avant à charnières en verre trempé et avec serrure
- Sérigraphie laser: identification numérique de chaque "U"
- Guides-câbles horizontaux : Panneaux de câbles 1U situés en haut et en bas de l'armoire pour conduire le câblage d'un côté à l'autre et faciliter les connexions
- Sécurité électrique : chaque porte et chaque panneau amovible dispose d'une vis (borne) de mise à la terre pour garantir une connexion correcte à la terre
- Possibilité d'intégrer un kit de ventilation 120x120 mm, recommandé en cas d'intégration de produits actifs type stations de traitement
- Haute capacité de charge: supporte jusqu'à 1000 kg en installation au sol
- Couleur noir (RAL 9004)

## Découvrir

| REF.      | DIMENSIONS (mm) | UNITÉS (U) | INSTALLATION | COMPATIBILITÉ AVEC |                |                |                                               |
|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
|           |                 |            |              | VENTILATEUR        | ROUES          | SOCLE          | GESTION DES CÂBLES                            |
| 533105/06 | 600x450         | 6+2        | Mur ou sol   | 533174             | Non applicable | Non applicable | 533158<br>533159<br>533160<br>Vertical 533166 |
| 533107/08 | 600x450         | 8+2        |              |                    |                |                |                                               |
| 533112/13 | 600x450         | 13+2       |              |                    |                |                |                                               |
| 533114/15 | 600x450         | 15+2       |              |                    |                |                |                                               |
| 533116/16 | 600x600         | 15+2       | Sol          | 533175             |                | 533401         | 533158<br>533159<br>533160<br>Vertical 533166 |
| 533119/18 | 600x600         | 18         |              |                    |                |                |                                               |
| 533121/22 | 600x600         | 21         |              |                    |                |                |                                               |
| 533126/27 | 600x600         | 27         |              |                    |                |                |                                               |
| 533131/32 | 600x600         | 32         | Sol          | 533176             |                | 533402         | 533158<br>533159<br>533160<br>Vertical 533167 |
| 533136/37 | 600x600         | 37         |              |                    |                |                |                                               |
| 533138/39 | 600x800         | 37         |              |                    |                |                |                                               |
| 533141/42 | 600x800         | 42         |              |                    |                |                |                                               |
| 533128    | 800x800         | 27         |              |                    |                |                |                                               |
| 533143/44 | 800x800         | 42         |              |                    |                |                |                                               |
| 533149/45 | 800x800         | 42         |              |                    |                |                |                                               |
| 533148/46 | 800x1000        | 42         |              |                    |                |                |                                               |
| 533149/47 | 800x1000        | 42         |              |                    |                |                |                                               |

partie inférieure, en le guidant de manière ordonnée vers l'arrière, contribuant ainsi à une installation plus propre et plus structurée.

- Une autre solution pour l'organisation du câblage est l'utilisation de passe-câbles. Ceux-ci permettent une gestion efficace du câblage à l'intérieur du rack, facilitant aussi bien l'installation que les opérations de maintenance. Leur utilisation améliore l'accessibilité aux équipements et contribue à une organisation plus ordonnée et professionnelle. Ils sont disponibles en configurations horizontales et verticales, s'adaptant aux besoins de chaque installation.

Ci-dessous, un tableau de compatibilité de nos racks avec tous ces accessoires :

## Caractéristiques techniques : Ref. 533142

|                                       |    |                        |
|---------------------------------------|----|------------------------|
| Dimension modulaire                   | in | 19                     |
| Hauteur                               | mm | 2010                   |
| Largueur                              | mm | 600                    |
| Profondeur                            | mm | 800                    |
| Nombre d'unités rack (U)              |    | 42                     |
| Matériel                              |    | Acier                  |
| Épaisseur du rail de rack             | mm | 2                      |
| Couleur                               |    | Noir                   |
| Finition de la surface                |    | Poudre électrostatique |
| Nombre de portes                      |    | 2                      |
| Matériau de la porte avant            |    | Verre trempé           |
| Porte arrière                         |    | Oui                    |
| Matériel de la porte arrière          |    | Acier                  |
| Capacité de charge max.               | kg | 1000                   |
| Capacité de charge max. (avec roues)  | kg | 960                    |
| Capacité de charge max. (avec pattes) | kg | 600                    |
| Latérales amovibles                   |    | Oui                    |
| Type d'installation                   |    | Sol                    |
| Type de la barre profilée             |    | Forme de L             |
| Mise à la terre                       |    | Oui                    |
| Indice de protection (IP)             |    | 20                     |
| Indice de protection (IK)             |    | 07                     |