



Skåp 19" 42U 600x800 mm, för golv med glasdörr och öppningsbar från sidorna

42U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabelinstallationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Den är lämplig för installation av en GPON-huvudcentral, där systemet kräver större djup (upp till 800 mm djup). Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Den har en framdörr i härdat glas och en bakdörr i stål, båda vändbara och avtagbara med flexibel infästning, vilket underlättar arbetet i racket.

Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar i stål med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurering av bakre anslutningar.

Designad för markmontering. Innehåller 4 justerbara ben, de tillåter höjddreglering mellan 45 till 80 mm, vilket förenklar justeringen på lutande eller ojämna ytor.

Ref.	533142
	MSR1942-68
EAN13	8424450228333

Andra funktioner

Försörjningsmetod Monterad

Djup 800mm

Höjd (U) 42U

Perforerade dörrar

Förpackning

Lastpall 1 st.

Fysisk data

Nettovikt 99.000,00 g

Bruttovolym 965,00 dm³

Bruttovikt 109.000,00 g

Bredd 600,00 mm

Höjd 2.010,00 mm

Djup 800,00 mm

Huvudproduktens vikt 99.000,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Elsäkerhet: varje dörr och varje avtagbar panel har en jordningsskruv (anslutning) för att säkerställa korrekt jordanslutning
- Ett 120x120 mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends
- Hög belastningskapacitet: klarar upp till 1000 kg vid installation på golv
- Svart färg (RAL 9004)

Upptäck

REF.	MÅTT (mm)	ANTAL ENHETER (U)	INSTALLATION	KOMPATIBEL MED		
Kompatibilitet med våra rack med fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar				FLÄKT	SOCKEL	KABELHANTERING

Rätt val av tillbehör i ett rack är avgörande för att säkerställa prestanda, tillgänglighet och organisation

533105/06	600x450	6+2	fläktar, hjul, socklar och kabelgenomföringar	hjälp till att
533107/08	600x450	8+2	optimala kylning, mobilitet och kabelhantering.	
533112/13	600x450	13+2	Vägg / Golv	533174
533114/15	600x450	15+2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
533114/16	600x600	15+2	Ena racket är utrustade med naturlig ventilation, men för applikationer som kräver bättre temperaturkontroll är det möjligt att installera aktiva ventilationssystem med fläktar, vilket	
53319/18	600x600	18	avsevärt förbättrar den termiska hanteringen.	533158
533121/22	600x600	22		533159
533126/27	600x600	27	• Golv rack levereras med fötter, men det är också möjligt att montera hjul. På så sätt kan ett rack	533160
533131/32	600x600	32	533175	
533136/37	600x600	37	533176	
533138/39	600x800	37	533177	
533141/42	600x800	42	533178	
533128	800x800	27	• Ett annat alternativ som finns för vissa rack är installation på socklar. Socklar höjer skåpet från	533158
533143/44	800x800	42	533179	533159
533140/45	800x800	42	533180	533160
533148/46	800x1000	42	533181	533166
533149/47	800x1000	42	533402	533167

Nedan visas en kompatibilitetstabell för våra rack med alla dessa tillbehör:

Tekniska specifikationer : Ref. 533142

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	2010
Width	mm	600
Depth	mm	800
Number of rack units (RU)		42
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	2
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		2
Front door material		Tempered glass
Rear door		Yes
Rear door material		Steel
Max. load capacity	kg	1000
Max. load capacity (with wheels)	kg	960
Max. load capacity (with legs)	kg	600
Removable sides		Yes
Installation type		Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20
Protection index (IK)		07