



## 19"-Rackschrank 42HE 800x800 mm

Der 42HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank. Kann für die Installation von GPON-Kopfstellen verwendet werden, bei denen die Infrastruktur eine größere Tiefe erfordert (bis zu 800 mm Tiefe).

Er verfügt über eine Fronttür aus gehärtetem Glas und eine Hecktür aus Stahl, beide reversibel und mit flexiblem Befestigungssystem abnehmbar, was das Arbeiten im Rack erleichtert. Die Fronttür aus Hartglas ermöglicht es, den Status der Geräte zu sehen, ohne das Rack zu öffnen. Außerdem verfügt der Schrank über abnehmbare Seitentüren aus Stahl mit Druckknöpfen, die den Zugang zum Inneren des Racks über die Seiten ermöglichen – ein Vorteil bei der Konfiguration von rückwärtigen Anschlüssen.

Ausgelegt für die Bodenmontage. Im Lieferumfang sind 4 anschraubbare Füße, sie ermöglichen eine Höhenregulierung von 45 bis 80 mm und vereinfachen die Einstellung auf schrägen oder unebenen Flächen.

---

**Ref.Nr.** 533144

---

**Art.Nr.** MSR1942-88

---

EAN13

8424450237373

## Andere Eigenschaften

**Liefermethode**      Zusammengebaut

**Tiefe**                800mm

**Höhe (HE)**          42HE

**Perforierte Türen**

## Verpackung

**Palette**              1 Stk.

## Physische Daten

**Nettogewicht**        116.000,00 g

**Bruttovolumen**      1.286,40 dm<sup>3</sup>

**Bruttogewicht**      141.000,00 g

**Breite**                800,00 mm

**Höhe**                 2.010,00 mm

**Tiefe**                 800,00 mm

**Bauteilgewicht**     116.000,00 g

## Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Vertikale Kabelführungen: 10 cm zusätzlicher Platz auf jeder Seite des Racks für einfache Kabelführung und Kabelmanagement
- Elektrische Sicherheit: Jede Tür und jede abnehmbare Platte verfügt über eine Erdungsschraube (Kle mme), um eine korrekte Erdverbindung zu gewährleisten
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120 mm integriert werden
- Hohe Tragfähigkeit: bis zu 1000 kg bei Installation auf dem Boden oder auf einem Sockel
- Schwarze Farbe (RAL 9004)

## Gut zu wissen

REF. Nr.	ART. Nr.	ABMESSUNGEN (mm)	ANZAHL EINHEITEN (HE)	INSTALLATION	KOMPATIBEL MIT			
					LÜFTER	ROLLEN	SOCKEL	KABELDURCHFÜHRUNGEN
533105 533106	MSR196B MSR196	600x450	6+2	Wand / Boden	533174 (MSR-EL)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
533107 533108	MSR198B MSR198	600x450	8+2					
533112 533113	MSR1913B MSR1913	600x450	13+2					
533114 533115	MSR1915B MSR1915	600x450	15+2					
533111 533116	MSR1915-66B MSR1915-66	600x600	15+2					
533119 533118	MSR1918-66B MSR1918-66	600x600	18					
533121 533122	MSR1922-66B MSR1922-66	600x600	22					
533126 533127	MSR1927-66B MSR1927-66	600x600	27					
533131 533132	MSR1932-66B MSR1932-66	600x600	32					
533136 533137	MSR1937-66B MSR1937-66	600x600	37					
533138 533139	MSR1937-68B MSR1937-68	600x800	37					
533141 533142	MSR1942-68B MSR1942-68	600x800	42	Boden	533171 (MSR-4R)			533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF)
533128	MSR1927-88	800x800	27		533176 (MSR-L800)	533401 (MSRS081)	Vertikal 533166 (UVKF27)	
533143 533144	MSR1942-88B MSR1942-88	800x800	42					533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF)
533140 533145	MSR1942-88PB MSR1942-88P	800x800	42					533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF)
533148 533146	MSR1942-81PB MSR1942-81P	800x1000	42					533158 (UKO5R) 533159 (UPPB) 533160 (UKF)
533149 533147	MSR1942-81B MSR1942-81	800x1000	42		533402 (MSRSO81)		Vertikal 533167 (UVKF42)	

## Technische Spezifikationen : Ref. 533144

Rastermaß	in	19
Höhe	mm	2010
Breite	mm	800
Tiefe	mm	800
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		42
Material		Stahl
Profilstärke	mm	2
Farbe		Schwarz
Ausführung der Oberfläche		Elektrostatischem Polyesterpulver
Anzahl der Türen		2
Material der Vordertür		Gehärtetes Glas
Rücktür		Ja
Material Rücktür		Stahl
Max. Belastbarkeit	kg	1000
Max. Belastbarkeit (mit Rädern)	kg	960
Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen)	kg	600
Seitlich zum Öffnen		Ja
Befestigungsart		Boden
Ausführung der Profilschiene		L-förmig
Erdung		Ja
Schutzindex (IP)		20
Schutzindex (IK)		07