



## Skåp 19" 42U 800x800 mm, golv Med glasdörr och öppningsbar från sidorna

42U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabelinstallationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Den är lämplig för installation av en GPON-huvudcentral, där systemet kräver större djup (upp till 800 mm djup). Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Den har en framdörr och en bakdörr, vända och avtagbara, med flexibel passform, vilket underlättar arbetet i racket. Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurering av bakre anslutningar.

Designad för markmontering. Innehåller 4 justerbara ben, de tillåter höjddreglering mellan 45 till 80 mm, vilket förenklar justeringen på lutande eller ojämna ytor.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 533144        |
|              | MSR1942-88    |
| <b>EAN13</b> | 8424450237373 |

## Andra funktioner

**Försörjningsmetod** Monterad

**Djup** 800mm

**Höjd (U)** 42U

**Perforerade dörrar**

## Förpackning

**Lastpall** 1 st.

## Fysisk data

**Nettovikt** 116.000,00 g

**Bruttovolym** 1.286,40 dm<sup>3</sup>

**Bruttovikt** 141.000,00 g

**Bredd** 800,00 mm

**Höjd** 2.010,00 mm

**Djup** 800,00 mm

**Huvudproduktens vikt** 116.000,00 g

## Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Vertikala kabelguider: 10 cm extra utrymme på varje sida av stativet för enkel kabelpassage och kabelhantering
- Elsäkerhet: varje dörr och varje avtagbar panel har en jordningsskruv (anslutning) för att säkerställa korrekt jordanslutning
- Ett 120x120mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends
- Hög belastningskapacitet: klarar upp till 1000 kg vid installation på golv eller på sockel
- Svart färg (RAL 9004)

## Upptäck

## Våra Racks är kompatibla med hjul:

| Ref              | Nr. U | Dimensions  | Montering     | Hjulkompatibel |
|------------------|-------|-------------|---------------|----------------|
| 533105<br>533106 | 6U    | 600x450 mm  | Vägg och Golv | x              |
| 533107<br>533108 | 8U    |             |               |                |
| 533112<br>533113 | 13U   |             |               |                |
| 533114<br>533115 | 15U   |             |               |                |
| 533116           | 15U   | 600x600 mm  | Golv          | Ok             |
| 533118           | 18U   | 600x600 mm  |               |                |
| 533122           | 22U   |             |               |                |
| 533127           | 27U   |             |               |                |
| 533132           | 32U   |             |               |                |
| 533137           | 37U   |             |               |                |
| 533134           | 32U   | 600x800 mm  |               |                |
| 533139           | 37U   |             |               |                |
| 533142           | 42U   |             |               |                |
| 533128           | 27U   | 800x800 mm  |               |                |
| 533144<br>533145 | 42U   |             |               |                |
| 533146<br>533147 | 42U   | 800x1000 mm |               |                |

## Rekommenderade ventilationssystem för rack:

Alla våra rack är utrustade med naturlig ventilation, men i de flesta fall räcker inte detta då höga temperaturer kan påverka prestandan hos de installerade enheterna. Vi rekommenderar därför att ett **aktivt ventilationssystem** installeras.

Våra fläktar är avsedda för takinstallation, genom att utnyttja det naturliga uppåtgående flödet av varm luft, placeras de på toppen av racket.

Kompatibilitet för våra rack och fläktar beskrivs nedan.

| Ref              | Nr. U | Dimensions  | Montering     | Takfläkt |
|------------------|-------|-------------|---------------|----------|
| 533105<br>533106 | 6U    | 600x450 mm  | Vägg och Golv | 533174   |
| 533107<br>533108 | 8U    |             |               |          |
| 533112<br>533113 | 13U   |             |               |          |
| 533114<br>533115 | 15U   |             |               |          |
| 533116           | 15U   |             |               |          |
| 533118           | 18U   | 600x600 mm  | Golv          | 533175   |
| 533122           | 22U   |             |               |          |
| 533127           | 27U   |             |               |          |
| 533132           | 32U   |             |               |          |
| 533137           | 37U   |             |               |          |
| 533134           | 32U   | 600x800 mm  | Golv          | 533176   |
| 533139           | 37U   |             |               |          |
| 533142           | 42U   |             |               |          |
| 533128           | 27U   | 800x800 mm  |               |          |
| 533144<br>533145 | 42U   |             |               |          |
| 533146<br>533147 | 42U   | 800x1000 mm |               |          |

## Tekniska specifikationer : Ref. 533144

|                                  |    |                      |
|----------------------------------|----|----------------------|
| Modular spacing (standard)       | in | 19                   |
| Height                           | mm | 2010                 |
| Width                            | mm | 800                  |
| Depth                            | mm | 800                  |
| Number of rack units (RU)        |    | 42                   |
| Material                         |    | Steel                |
| Rack rail thickness              | mm | 2                    |
| Colour                           |    | Black                |
| Surface finishing                |    | Electrostatic powder |
| Number of doors                  |    | 2                    |
| Front door material              |    | Tempered glass       |
| Rear door                        |    | Yes                  |
| Rear door material               |    | Steel                |
| Max. load capacity               | kg | 1000                 |
| Max. load capacity (with wheels) | kg | 960                  |
| Max. load capacity (with legs)   | kg | 600                  |
| Removable sides                  |    | Yes                  |
| Installation type                |    | Ground               |
| Type of profile rail             |    | L-shaped             |
| Grounding                        |    | Yes                  |
| Protection index (IP)            |    | 20                   |
| Protection index (IK)            |    | 07                   |