



Baie 19" 42U 800x800 mm, avec portes perforées

La baie 42U peut accueillir des produits passifs ou actifs, en les maintenant visibles et protégés par une structure en acier sécurisée et verrouillée. Compatible avec tout type d'installation (fibre optique, réseau de données ou réseau coaxial), elle permet de regrouper dans une même armoire, différentes technologies. Idéal pour l'installation de têtes de réseau GPON, lorsque l'infrastructure nécessite une plus grande profondeur (jusqu'à 800 mm de profondeur). La baie est équipée de profils latéraux réglables en profondeur, qui permettent l'installation de différents types de panneaux ou d'équipements. Elle possède une porte avant et d'une porte arrière, réversibles et amovibles avec un système d'encliquetage flexible, ce qui facilite le travail dans la baie. Les deux portes sont en acier perforé avec une structure en nid d'abeille, améliorant ainsi la ventilation passive, augmentant la résistance et réduisant le poids de la baie. Elle est également équipée de portes latérales amovibles à bouton-poussoir permettant d'accéder à l'intérieur de la baie par les côtés, ce qui est un avantage pour la configuration des connexions par l'arrière. Conçue pour une installation au sol. Inclus 4 pieds à visser pour l'installation au sol, ils permettent un réglage en hauteur, de 45 à 80 mm, facilitant l'ajustement sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

Réf.	533145
Réf. Logique	MSR1942-88P
EAN13	8424450279380

Autres caractéristiques

Modes de livraison Assemblé

Emballage

Palette 1 pièces

Données physiques

Poids net	115.000,00 g
Volume brut	860,50 dm ³
Poids brut	140.000,00 g
Largeur	800,00 mm
Hauteur	2.010,00 mm
Profondeur	800,00 mm
Poids du produit principal	115.000,00 g

Vous aimerez

- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Sécurité: Porte avant à charnières en verre trempé et avec serrure
- Sérigraphie laser: identification numérique de chaque "U"
- Guides-câbles horizontaux : Panneaux de câbles 1U situés en haut et en bas de l'armoire pour conduire le câblage d'un côté à l'autre et faciliter les connexions
- Guides-câbles verticaux : 10 cm d'espace supplémentaire de chaque côté de l'armoire pour faciliter le passage et la gestion des câbles
- Commodité : porte avant double pour réduire l'espace d'ouverture
- Sécurité électrique : chaque porte et chaque panneau amovible dispose d'une vis (borne) de mise à la terre pour garantir une connexion correcte à la terre
- Possibilité d'intégrer un kit de ventilation 120x120 mm, recommandé en cas d'intégration de produits actif type stations de traitement

- Haute capacité de charge: supporte jusqu'à 1000 kg en installation au sol ou sur socle
- Couleur noir (RAL 9004)

Découvrir

RÉF.	DIMENSIONS (mm)	N° UNITÉS (U)	INSTALLATION	COMPATIBLE AVEC			GESTION DES CÂBLES
				VENTILATEUR	ROUES	SOCLE	
533105/06	600x450	6+2					
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2	Mur / Sol	533174	Non applicable	Non applicable	
533114/15	600x450	15+2					
533117/18	600x600	15+2					533158 533159 533160
533121/22	600x600	22					
533126/27	600x600	27					
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37					
533141/42	600x800	42					
533143/44	800x800	42	Sol	533171			533158 533159 533160
533147/48	800x800	42		533176			533158 533159 533160
533143/44	800x800	42					533158 533159 533160
533140/45	800x800	42					533158 533159 533160
533148/46	800x1000	42					533158 533159 533160
533149/47	800x1000	42				533402	Vertical 533167

La sélection correcte des accessoires dans un rack est essentielle pour garantir les performances, l'accessibilité et l'organisation de toute l'infrastructure. Des éléments tels que les ventilateurs, les roues, les socles et les passe-câbles permettent d'optimiser le refroidissement, la mobilité et la gestion du câblage.

Nos racks sont équipés d'une ventilation naturelle, mais pour les applications nécessitant un contrôle électronique plus important, il est possible d'intégrer des systèmes de ventilation active à travers des ventilateurs, améliorant ainsi significativement la gestion thermique.

Les racks au sol sont livrés avec des pieds, mais il est également possible d'y ajouter des roues. Ainsi, un rack peut être installé uniquement sur pieds, sur roues ou avec une combinaison des deux. Cette configuration offre une grande flexibilité, permettant de déplacer le rack facilement lors de l'installation ou de la maintenance pour corriger les irrégularités du sol et de maintenir une large surface d'appui.

Une autre option disponible sur certains racks est l'installation sur socle. Les socles peuvent être ajoutés par rapport au sol, ce qui facilite la maintenance et améliore la stabilité de l'ensemble.

Cet espace supplémentaire permet également d'organiser et de dissimuler le câblage dans la partie inférieure, en le guidant de manière ordonnée vers l'arrière, contribuant ainsi à une installation plus propre et plus structurée.

- Une autre solution pour l'organisation du câblage est l'utilisation de passe-câbles. Ceux-ci permettent une gestion efficace du câblage à l'intérieur du rack, facilitant aussi bien l'installation que les opérations de maintenance. Leur utilisation améliore l'accessibilité aux équipements et contribue à une organisation plus ordonnée et professionnelle. Ils sont disponibles en configurations horizontales et verticales, s'adaptant aux besoins de chaque installation.

Ci-dessous, un tableau de compatibilité de nos racks avec tous ces accessoires :

Caractéristiques techniques : Ref. 533145

Dimension modulaire	in	19
Hauteur	mm	2010
Largueur	mm	800
Profondeur	mm	800
Nombre d'unités rack (U)		42
Matériel		Acier
Épaisseur	mm	1,2
Épaisseur du rail de rack	mm	2
Couleur		Noir
Finition de la surface		Poudre électrostatique
Nombre de portes		2
Matériau de la porte avant		Acier perforé
Porte arrière		Oui
Matériel de la porte arrière		Acier
Capacité de charge max.	kg	1000
Capacité de charge max. (avec roues)	kg	960
Capacité de charge max. (avec pattes)	kg	600
Latérales amovibles		Oui
Type d'installation		Sol
Type de la barre profilée		Forme de L
Mise à la terre		Oui
Indice de protection (IP)		20
Indice de protection (IK)		07