




Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 24 adaptateurs "F"

Conçu pour accueillir jusqu'à 24 adaptateurs coaxiaux femelle « F » - femelle « F » (réf. 417302), pour une utilisation en point de transition (panneau de brassage coaxial). Il permet à un réseau de distribution fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeables par simple raccordement.

Réf.	533150
Réf. Logique	UFB24F
EAN13	8424450182567

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	300,00 g
Volume brut	0,37 dm ³
Poids brut	399,00 g
Largeur	486,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	12,00 mm
Poids du produit principal	300,00 g

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Conçus pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
- Couleur noir (RAL 9005)

Caractéristiques techniques : Ref. 533150

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		RF
Nombre de connecteurs		24
Mise à la terre		Non
Materiel		Acier
Epaisseur	mm	1,5
Couleur		Noir