



Plateau pour Baie 19" Pour adaptateurs optiques "SC" Simplex ou "LC" Duplex

Conçu pour accueillir des adaptateurs SC – SC Simplex ou LC – LC Duplex, pour une utilisation en point de liaison entre Fibres Optiques (panneau de brassage FO). Il peut être utilisé pour connecter facilement des tuyaux multifibres séparés ou plusieurs tuyaux de fibres, permettant ainsi un accès et une identification faciles de ceux-ci.

Il permet à un réseau de distribution F.O. fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeable par simple raccordement. Sa conception large facilite le montage et la maintenance des fusions qu'il contient.

En outre, la position du plateau peut être décalée par rapport au profil de la baie afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou les frottements et de permettre à la porte de se fermer sans problème.

| | |
|--------------|---------------|
| Réf. | 533152 |
| Réf. Logique | UFB24SC-A |
| EAN13 | 8424450182598 |

Autres caractéristiques

| | |
|-----------|--|
| Nombre de | 24 adaptateurs SC Simplex ou LC Duplex |
|-----------|--|

Données physiques

| | |
|-----------|------------|
| Poids net | 1.342,00 g |
|-----------|------------|

connecteurs

Hauteur (U) 1U

Emballage

Boîte 1 pièces

Volume brut 7,57 dm³

Poids brut 1.629,00 g

Largeur 480,00 mm

Hauteur 42,00 mm

Profondeur 230,00 mm

Poids du produit principal 1.342,00 g

Vous aimerez

- Matériau résistant grâce à la construction en acier du cadre et des rails
- Base légère grâce à la construction en aluminium
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser
- Couleur noir (RAL 9005)
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
- Intègre un panneau FO et une cassette pour accueillir les différentes fusions de fibre
- Intègre clips et sangles de maintien et de guidage des différentes fibres

Caractéristiques techniques : Ref. 533152

| | | |
|-------------------------------|----|------------------------|
| Dimension modulaire | in | 19 |
| Nombre d'unités rack (U) | | 1 |
| Type de connecteur optique | | LC Duplex / SC Simplex |
| Max. capacité des connecteurs | | 24 |
| Profondeur | mm | 236 |
| Ajustement en profondeur | mm | 55 |
| Couleur | | Noir |