Tacka O.F. do Rack'a 19” Do złączy SC Simplex lub LC Duplex



Do montażu adapterów SC - SC Simplex lub LC - LC Duplex. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów. Ponadto położenie puszki połączeniowej można cofnąć w stosunku do profilu rack'a, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami oraz umożliwić płynne zamykanie drzwi szafy.

Nr Kat.	533152
Nr log.	UFB24SC-A
EAN13	8424450182598

Inne funkcje	
Liczba złącza	24 złączy SC Simplex lub LC Duplex
Wysokość (U)	1U

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	5 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	1.342,00 g
Objętość brutto	7,57 dm^3
Waga brutto	1.629,00 g
Szerokość	480,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Głębokość	230,00 mm
Główna waga produktu	1.342,00 g

Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji

- Regulowane położenie tacy umożliwiające jej cofnięcie względem profilu szafy rack, chroniące złącza i ułatwiające zamknięcie drzwi
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą grawerowanej laserowo numeracji
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Wyposażony w podajnik O.F. oraz pokrywę do ulokowania połączeń światłowodowych
- Zestaw zwiera opaski plastikowe oraz zaciski do mocowania i prowadzenia światłowodów

Specyfikacje techniczne : Ref. 533152

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Mocowanie		Przód
Rodzaj złącza optycznego		LC Duplex / SC Simplex
Maks. pojemność złączy		24
Głębokość	mm	236
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny