# 19"-Frontblende mit Ablagefach Für SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern



Ausgelegt SC-zu-SC Simplex oder LC-zu-LC Duplex-Adaptern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.
Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen. Zudem kann die Position der Spleißbox in Bezug auf das Schrankprofil zurückversetzt werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und ein reibungsloses Schließen der Rack-Tür zu ermöglichen.

| | |
|---|---|
| Ref.Nr. | 533157 |
| Art.Nr. | UFB48SC-A |
| EAN13 | 8424450200667 |

| Andere Eigenschaften | |
|---|---|
| Art der Verbindung | SC Simplex oder LC Duplex |
| Anschlüsse-Anzahl | 48 SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern |
| Höhe (HE) | 2HE |

| Verpackung | |
|---|---|
| Karton | 1 Stk. |
| Karton | 5 Stk. |

| Physische Daten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 2.360,00 g |
| Bruttovolumen | 14,49 dm³ |
| Bruttogewicht | 2.700,00 g |
| Breite | 483,00 mm |
| Höhe | 86,00 mm |
| Tiefe | 228,00 mm |
| Bauteilgewicht | 2.360,00 g |

## Highlights

- Resistent Material durch Stahlkonstruktion von Rahmen und Schienen
- Leichtes Untergestell durch Aluminiumkonstruktion
- Verstellbare Position der Kassette zum Zurücksetzen hinter die Rackebene, schützt die Steckverbinder und ermöglicht das problemlose Schließen der Tür
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer gekennzeichnet
- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgestattet mit einer Lichtwellenleiterwanne und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen optischen Spleiße
- Schellen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Lichtwellenleiter im Lieferumfang enthalten

# **Technische Spezifikationen** : Ref. 533157

| | | |
|---|---|---|
| **Rastermaß** | in | 19 |
| **Anzahl der Höheneinheiten (HE)** | | 2 |
| **Befestigung** | | Vorderseite |
| **Optische Anschluss typ** | | LC Duplex / SC Simplex |
| **Max. Kapazität der Anschlüsse** | | 48 |
| **Tiefe** | mm | 226 |
| **Einstellung der Tiefe** | mm | 55 |
| **Farbe** | | Schwarz |