



Plateau pour Baie 19" Pour adaptateurs optiques "SC" Simplex ou "LC" Duplex

Conçu pour accueillir des adaptateurs SC – SC Simplex ou LC – LC Duplex, pour une utilisation en point de liaison entre Fibres Optiques (panneau de brassage FO). Il peut être utilisé pour connecter facilement des tuyaux multifibres séparés ou plusieurs tuyaux de fibres, permettant ainsi un accès et une identification faciles de ceux-ci.

Il permet à un réseau de distribution F.O. fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeableables par simple raccordement. Sa conception large facilite le montage et la maintenance des fusions qu'il contient.

En outre, la position du plateau peut être décalée par rapport au profil de la baie afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou les frottements et de permettre à la porte de se fermer sans problème. Le plateau est ajusté en intervertissant la position d'une vis sur le côté. Cela peut être fait au moment de l'installation ou a posteriori, à partir des portes latérales de la baie.

Réf.	533157
Réf. Logique	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Autres caractéristiques

Type de connexion	SC Simplex ou LC Duplex
Nombre de connecteurs	48 adaptateurs SC Simplex ou LC Duplex
Hauteur (U)	2U

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	2.360,00 g
Poids brut	2.452,00 g
Largeur	483,00 mm
Hauteur	86,00 mm
Profondeur	228,00 mm
Poids du produit principal	2.360,00 g

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Couleur noir (RAL 9005)
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
- Intègre un panneau FO et une cassette pour accueillir les différentes fusions de fibre
- Intègre clips et sangles de maintien et de guidage des différentes fibres

Caractéristiques techniques : Ref. 533157

Nombre d'unités rack (U)		2
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteur optique		LC Duplex / SC Simplex
Profondeur	mm	226
Ajustement en profondeur	mm	55
Couleur		Noir