



Tacka O.F. do Rack'a 19" Do złączy SC Simplex lub LC Duplex

Do montażu adapterów SC - SC Simplex lub LC - LC Duplex. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów.

Ponadto położenie puszek połączeniowej można cofnąć w stosunku do profilu rack'a, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami oraz umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi.

Nr Kat.	533157
Nr log.	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Inne funkcje

Rodzaj połączenia	SC Simplex lub LC Duplex
Liczba złączy	48 złączy SC Simplex lub LC Duplex
Wysokość (U)	2U

Dane fizyczne

Waga netto	2.360,00 g
Objętość brutto	14,49 dm ³
Waga brutto	2.700,00 g
Szerokość	483,00 mm

Opakowanie

Pudełko 1 szt.

Pudełko kartonowe 5 szt.

Wysokość

86,00 mm

Głębokość

228,00 mm

Główna waga produktu

2.360,00 g

Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Regulowane położenie tacy umożliwiające jej cofnięcie względem profilu szafy rack, chroniące złącza i ułatwiające zamknięcie drzwi
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą grawerowanej laserowo numeracji
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Wyposażony w podajnik O.F. oraz pokrywę do ulokowania połączeń światłowodowych
- Zestaw zawiera opaski plastikowe oraz zaciski do mocowania i prowadzenia światłowodów

Specyfikacje techniczne : Ref. 533157

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		2
Rodzaj złącza optycznego		LC Duplex / SC Simplex
Maks. pojemność złączy		48
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny