# Tacka O.F. do Rack'a 19” Do złączy SC Simplex lub LC Duplex



Do montażu adapterów SC - SC Simplex lub LC - LC Duplex. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów. Ponadto położenie puszki połączeniowej można cofnąć w stosunku do profilu rack'a, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami oraz umożliwić płynne zamykanie drzwi szafy.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 533157 |
| Nr log. | UFB48SC-A |
| EAN13 | 8424450200667 |

| Inne funkcje | |
|---|---|
| Rodzaj połączenia | SC Simplex lub LC Duplex |
| Liczba złącza | 48 złączy SC Simplex lub LC Duplex |
| Wysokość (U) | 2U |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Pudełko | 1 szt. |
| Pudełko kartonowe | 5 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 2.360,00 g |
| Objętość brutto | 14,49 dm³ |
| Waga brutto | 2.700,00 g |
| Szerokość | 483,00 mm |
| Wysokość | 86,00 mm |
| Głębokość | 228,00 mm |
| Główna waga produktu | 2.360,00 g |

## Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji ramy i szyn

- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Regulowane położenie tacy umożliwiające jej cofnięcie względem profilu szafy rack, chroniące złącza i ułatwiające zamknięcie drzwi
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą grawerowanej laserowo numeracji
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Wyposażony w podajnik O.F. oraz pokrywę do ulokowania połączeń światłowodowych
- Zestaw zwiera opaski plastikowe oraz zaciski do mocowania i prowadzenia światłowodów

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 533157

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensione modulare** | in | 19 |
| **Liczba jednostek U** | | 2 |
| **Mocowanie** | | Przód |
| **Rodzaj złącza optycznego** | | LC Duplex / SC Simplex |
| **Maks. pojemność złączy** | | 48 |
| **Głębokość** | mm | 226 |
| **Regulacja głębokości** | mm | 55 |
| **Kolor** | | Czarny |