



## Fiberbox med löstagbar fiberlåda för 19"-rack För optiska SC Simplex eller LC Duplex kontakter

Olika modeller designade för att rymma SC-till-SC Simplex eller LC-till-LC Duplex-adaptrar, som används som en anslutningspunkt för optisk fiber (fiberoptisk patchpanel). Den kan användas för att ansluta åtskilda multifiber eller flera fiberslingor, för att enkelt komma åt och identifiera dem.

Det gör det möjligt att organisera optiskt fiberdistributionsnät och sammankoppla dem genom en anslutning på patchpanelen. Tack vare sin breda design, underlättas montering och underhåll av de anslutna fiberpatcharna. Dessutom kan skarvboxens läge ställas tillbaka i förhållande till rackprofilen för att skydda anslutningarna mot stötar eller skador och så dörren att stängas utan problem.

**Ref.** 533157

UFB48SC-A

**EAN13** 8424450200667

### Andra funktioner

<b>Typ av anslutning</b>	SC Simplex eller LC Duplex
<b>Antal kontakter</b>	48 SC Simplex eller LC Duplex kontakter

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	2.360,00 g
<b>Bruttovolym</b>	14,49 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	2.700,00 g

<b>Höjd (U)</b>	2U	<b>Bredd</b>	483,00 mm
<hr/>		<b>Höjd</b>	86,00 mm
<b>Förpackning</b>		<b>Djup</b>	228,00 mm
<hr/>		<b>Huvudproduktens vikt</b>	2.360,00 g
<b>Låda</b>	1 st.	<hr/>	

## Utmärkande egenskaper

---

- Resistent material tack vare stålkonstruktion av ram och skenor
- Lätt bas tack vare aluminiumkonstruktion
- Varje anslutning är identifierad med ett lasermarkerat nummer
- Färg svart (RAL 9005)
- 4 skruvar och 4 muttrar ingår för montage i 19"-rack
- Utrustad med en FO-platta och lock för att hysa de olika fiberskarvarna
- Innehåller klämmor och flänsar för fastsättning och styrning

## Tekniska specifikationer : Ref. 533157

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		2
Optical connector type		LC Duplex / SC Simplex
Max. capacity of connectors		48
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black