



Fiberbox med löstagbar fiberlåda för 19"-rack För optiska SC Simplex eller LC Duplex kontakter

Olika modeller designade för att rymma SC-till-SC Simplex eller LC-till-LC Duplex-adaptrar, som används som en anslutningspunkt för optisk fiber (fiberoptisk patchpanel). Den kan användas för att ansluta åtskilda multifiber eller flera fiberslingor, för att enkelt komma åt och identifiera dem.

Det gör det möjligt att organisera optiskt fiberdistributionsnät och sammankoppla dem genom en anslutning på patchpanelen. Tack vare sin breda design, underlättas montering och underhåll av de anslutna fiberpatcharna. Dessutom kan skarvboxens läge ställas tillbaka i förhållande till rackprofilen för att skydda anslutningarna mot stötar eller skador och så dörren att stängas utan problem.

Ref.	533157
	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Andra funktioner

Typ av anslutning	SC Simplex eller LC Duplex
Antal kontakter	48 SC Simplex eller LC Duplex kontakter

Fysisk data

Nettovikt	2.360,00 g
Bruttovolym	14,49 dm ³
Bruttovikt	2.700,00 g

Höjd (U)	2U
-----------------	----

Bredd	483,00 mm
--------------	-----------

Höjd	86,00 mm
-------------	----------

Djup	228,00 mm
-------------	-----------

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Ask	5 st.
------------	-------

Huvudproduktens vikt	2.360,00 g
-----------------------------	------------

Utmärkande egenskaper

- Resistent material tack vare stålkonstruktion av ram och skenor
- Lätt bas tack vare aluminiumkonstruktion
- Justerbart brickläge för att flytta den bakom rackprofilen, vilket skyddar kontakterna och gör det möjligt att stänga dörren utan problem
- Varje anslutning är identifierad med ett lasermarkerat nummer
- Färg svart (RAL 9005)
- 4 skruvar och 4 muttrar ingår för montage i 19"-rack
- Utrustad med en FO-platta och lock för att hysa de olika fiberskarvarna
- Innehåller klämmor och flänsar för fastsättning och styrning

Tekniska specifikationer : Ref. 533157

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		2
Optical connector type		LC Duplex / SC Simplex
Max. capacity of connectors		48
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black