



## Tacka przesuwana do Rack'a 19" 1U, regulowana głębokość 800/1000mm

Stosowane do łatwej instalacji urządzeń, nieprzystosowanych do instalacji w rack'u (routery, klawiatury, PC...)

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 533169        |
| Nr log. | UKS-AZB800    |
| EAN13   | 8424450271933 |

### Inne funkcje

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Głębokość | Regulowana 800-1000 mm |
|-----------|------------------------|

### Opakowanie

|         |        |
|---------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|---------|--------|

### Dane fizyczne

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Waga netto           | 5.920,00 g            |
| Objętość brutto      | 14,30 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 6.512,00 g            |
| Szerokość            | 483,00 mm             |
| Wysokość             | 43,00 mm              |
| Głębokość            | 550,00 mm             |
| Główna waga produktu | 5.920,00 g            |

### Cechy wyróżniające

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji
- Łatwa instalacja
- Zajmowanie miejsce: 1U

- Zawiera 8 śruby i 8 nakrętki do montażu w rack'u 19"
- Kolor czarny (RAL 9004)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533169

|                         |    |                             |
|-------------------------|----|-----------------------------|
| Liczba jednostek U      |    | 1                           |
| Dimensione modulare     | in | 19                          |
| Szerokość               | mm | 440                         |
| Wysokość                | mm | 44                          |
| Głębokość               | mm | 550                         |
| Przesuwny               |    | Tak                         |
| Długość przesuwu        | mm | 390                         |
| Maks. ładowność         | kg | 60                          |
| Tworzywo                |    | Stali                       |
| Kolor                   |    | Czarny                      |
| Wykończenie powierzchni |    | Elektrostatycznym proszkiem |